远程防盗监控 飞科智能 宜城防盗监控

产品名称	远程防盗监控 飞科智能 宜城防盗监控
公司名称	襄阳飞科智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区春园路8号现代城四楼商铺
联系电话	18972238068

产品详情

85通讯接口一个对通讯接口的硬件描述,它只需要两根通讯线,即可以在两个或两个以上的设备之间进行数据传输。这种数据传输的连接,襄阳防盗监控,是半双工的通讯方式。一个设备只能进行发送数据或接收数据。安防监控用的485,一般是指云台控制接口。设置好控制设备与被控制设备之间的协议、速率后,即可进行控制操作。根据系统光传输设备需要的总芯数、传输模式来选择光纤类型和芯数。根据所需传输的距离确定光纤数量。

抗模糊性:摄像头的焦距是存在飘移现象的,远程防盗监控,就是长时间不动的摄像头,库房防盗监控,焦距往往会产生一定的偏差,不再保持原来的焦距值,焦距偏差的后果就是视频图像的模糊。监控人员不便随时去调整摄像头的焦距,因此,要实现较好的监控效果,需要视频分析算法对模糊的视频信号进行有效而准确的分析,即在模糊的视频基础上仍然保持较好的视频分析性能。

抖动性:安装的摄像头不可能是静止的,对某些应用领域来说,防盗监控工程,比如交通行业,有很多 的因素都会造成摄像头的轻微抖动(如旁边过车,或者大风吹来等),这种摄像头的抖动反映在视频中 就是视野的不断抖动,而智能安防监控的视频分析技术是要从视频中进行目标的定位和跟踪来实现。

一般情况是根据场所需要的距离除以2再除以1000,得出镜头毫米数,再根据所需照摄角度,适当调整毫米数。

摄像头镜头焦距有2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm等多种,每个产品系列均可以选择镜头焦距,可以满足室内外各种环境的拍摄需求。一般来说,焦距越大,视场角越小,而监控距离越远。

放到实际使用场景中,2.8mm焦距适用于电梯、楼梯等较为狭小的环境,4mm适用于会议室、商店稍大一些的场景等,而停车场、工厂车间、庭院等更开阔的地方则可以选用6mm以上的镜头;具体选择可以根据需要而定。

远程防盗监控-飞科智能-宜城防盗监控由襄阳飞科智能科技有限公司提供。襄阳飞科智能科技有限公司 (www.hbfkzn.com)是从事"监控安防,办公设备,防盗报警"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:程知文。