

苗床 苗床土 河北宁东

产品名称	苗床 苗床土 河北宁东
公司名称	河北宁东丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15512995922

产品详情

移动式苗床对许多花卉育苗种植者来说并不陌生，在移动苗床的基础上发展而来的潮汐式灌溉移动苗床应用了精湛的灌溉技术。这种栽培方式在园艺发达国家已普遍使用。

潮汐式灌溉移动苗床能够有效增加30%栽培面积，节约70%的灌溉用水和30%的肥料，同时可提高功效。对提高园艺生产有很大帮助。灌溉间隔可由种植者自行设定，营养液由储液罐泵出，给苗床备水。苗床配有一个内嵌式管道，灌溉后可使水迅速排干，以保证作物的根部不会长时间浸在水中。它还可以为作物不断提供新鲜的营养液。

随着我国设施农业产业的发展及从业劳动人员的紧缺，自动化移动苗床作为一种全新自动农业生产设备，以其省力、节能的优点逐渐得到了认可和发展，并随着产业的升级而被逐步推广，而苗床控制系统是其核心装置。为此，首先介绍了自动化移动苗床控制系统的国内外发展状况，并对比分析我国在自动化移动苗床控制系统发展中存在的一些问题，结合目前国际上自动化设备的先进技术，对我国自动化移动苗床控制系统未来的发展趋势进行了简单的分析和总结。

自动化移动苗床系统通过启动转移行走电机利用转移导向轮把物流苗床从一个转移苗床上运输到相邻的另一个转移苗床上，代替了人工搬运，大大提高了搬运速度；提供一种物流运输式苗床。

目前，潮汐苗床灌溉的盆栽花卉有兰花、藏红花、仙人掌等，潮汐灌溉是一种底层灌溉方式。

通常情况下，储存罐中的水由泵注入作物种植床和孵化器中，水深为1.25 cm至5 cm，每次灌溉时间从6分钟到10分钟不等。

潮汐苗床灌溉优点是灌溉均匀性高，劳动强度低，温室空间利用量大，苗床土，作物叶片不易受潮，叶病很少发生，灌溉水可充分回收利用，减少水的浪费。

1. 潮汐苗床主要是用在花卉生产、蔬菜育苗、科研温室，所以一般国内的潮汐盘标准规格为1.7*4米，1.7*5米，1.8*3米，1.8*4米，潮汐苗床的长度可以做成3米4米5米的倍数或者任意组合，苗床触手，一般长度4

2米之内适宜，再长就不建议了。

2. 每张潮汐盘上面需要配置一个上下水装置，上水管为硬管，进水口径为1cm，出水管为软管，口径为2cm，
3. 潮汐苗床进水时需要有一个水泵吸收营养池内的水（营养液），苗床，回水口则是当停止供水后自动缓慢回水。
4. 潮汐苗床温室内使用，严禁暴晒，正常使用可使用15年-20年。

移动苗床产品全部采用优质钢板网，勾花网，电焊网，焊接网采用新式反向焊接工艺把网片与框架焊接在一起。移动苗床网的优点就是可移动。移动苗床网时方便。也是与固定苗床网的区别。移动苗床网规格可根据温室宽度和长度定尺寸。主要应用于温室内摆放花盆用或做盆景苗床网用。

移动苗床是由苗床网、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆等组合而成。苗床规格一般标准高度为0.75m，上下可以进行微调;标准宽度为1.65m，也可根据温室宽度定尺。长度可根据用户要求定作，一般移动苗床长度在20-30m之间，*

不要超过40m，以免影响摇动效果。苗床网网格一般为30mm×130mm，也可根据需要设计其他规格。苗床网一般采用钢丝焊接，再进行热镀锌防腐处理，防腐性能高，承重能力好，寿命长。

移动苗床的主要优点是增加了有效种植面积。苗床布置方式可以纵向布置，苗床价格，也可以横向岛状布置，但不论哪种布置形式，都只需留一个“移动走道”，使用移动式苗床可以将温室的有效空间利用提高到80%以上。

苗床-苗床土-河北宁东(诚信商家)由河北宁东丝网制品有限公司提供。河北宁东丝网制品有限公司(www.apningdong.com)位于安平县城南开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北宁东在金属丝网中享有良好的声誉。河北宁东取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北宁东全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。