

苗床 河北宁东 苗床营养土

产品名称	苗床 河北宁东 苗床营养土
公司名称	河北宁东丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15512995922

产品详情

电热温床在育苗冷床的培养土下面均匀地布上电热线，利用电热和阳光提高苗床温度，操作简便，可根据需要利用控温仪自如控温，苗床内各处温度分布均匀恒定，能够大幅度提早育苗期。凡能保证供应220伏交流电的地区均可使用。目前在各大城市郊区已得到广泛应用。

洋香瓜育苗每平方米使用的功率，在北方为80~100瓦，南方为30-70瓦，使用上海生产的DV系列电热线每根功率8001000瓦，布线间距10-13.5厘米。布线前先在畦底铺一层10厘米厚的沙土或细土作为隔热层，在苗床两端离端壁10厘米处各插入一排固定电热线用的木棒或竹签，长度20厘米，一半插入隔热层。由于阳光照射和夜间降温，常使苗床温度北高南低，因而每排木棒的间距应掌握北稀南密。木棒插好后，即可布线，电热线一定要拉直、拉紧，不能交叉或重叠，进线和出线要安排在苗床的同一端，并连接控温仪，以便于管理。布线结束后在上面撒一层细土，厚度以不见电线为准，然后即可通电试加温，如果检查结果正常，即可关掉电源，摆放营养体。一定要注意安全，在苗床管理过程中要关掉电源，以防触电。

移动苗床产品全部采用优质钢板网，勾花网，电焊网，焊接网采用新式反向焊接工艺把网片与框架焊接在一起。移动苗床网的优点就是可移动。移动苗床网时方便。也是与固定苗床网的区别。移动苗床网规格可根据温室宽度和长度定尺寸。主要应用于温室内摆放花盆用或做盆景苗床网用。

移动苗床是由苗床网、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆等组合而成。苗床规格一般标准高度为0.75m，上下可以进行微调;标准宽度为1.65m，也可根据温室宽度定尺。长度可根据用户要求定作，一般移动苗床长度在20-30m之间，*

不要超过40m，以免影响摇动效果。苗床网网格一般为30mm×130mm，苗床栽培，也可根据需要设计其他规格。苗床网一般采用钢丝焊接，再进行热镀锌防腐处理，防腐性能高，承重能力好，苗床营养土，寿命长。

移动苗床的主要优点是增加了有效种植面积。苗床布置方式可以纵向布置，也可以横向岛状布置，但不

论哪种布置形式，都只需留一个“移动走道”，使用移动式苗床可以将温室的有效空间利用提高到80%以上。

潮汐苗床：潮汐式灌溉移动苗床能够有效增加30%的栽培面积，节约70%的灌溉用水和30%的肥料，同时可提高工效。对提高园艺生产效率有很大的帮助。灌溉间隔可由种植者自行设定，营养液由储液罐泵出，给苗床注水。苗床配有一个内嵌式管道，灌溉后，可以使水迅速排干，以保证作物的根部不会长时间浸在水中。它还可以为作物不断提供新鲜的营养液，不沉淀，浓度可控。排出的营养液也很容易收集并重新使用。

优点：

1.可以有效减少作物的病害。

由于它可降低温室湿度，使作物的叶和花始终保持在干爽的状态，从而减少病菌滋生。

2.促进植物生长。大量的氧气随着营养液被输送到作物根部，使根部系统发育更有活力，减少了根部疾病，促进植物生长。

3.提高质量。作物可以同时同步地均匀浇灌，便于控制，提高作物品质。

4.降低成本。种植生产的人工成本很大一部分源于手工灌溉，使用潮汐式苗床后，灌溉可以实现全自动操作，苗床边框，提高灌溉效率，降低人工成本。

5.人性化作业。有了潮汐式苗床，工作人员可以在合适的高度下工作，不用经常弯腰作业，从而减少背部损伤。另外，苗床，由于通道保持干燥，可以减少湿滑的藻类植物生长，减少事故发生。

苗床-河北宁东-苗床营养土由河北宁东丝网制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北宁东丝网制品有限公司（www.apningdong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属丝网具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!