

海南地坪漆施工 海南地坪 中宏地坪

产品名称	海南地坪漆施工 海南地坪 中宏地坪
公司名称	海南中宏地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202
联系电话	13876088269

产品详情

环氧地坪施工各环节指标分别是什么？海南地坪

混凝土基础底面的地面状况对环氧地坪工程质量影响很大，此外，环氧地坪施工过程中其它各个环节也有严格的指标。下面成都车库地坪施工方详细介绍下环氧地坪施工各环节指标分别是什么？

环氧地坪

地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm抹光机抹平并收光；如落差较大，则环氧地坪涂层需加厚以减小落差。如需涂装的地面处于底层，地下水位较高，则混凝土底层应做好防水处理，避免地下水上升形成的蒸汽压顶起地坪涂层而引起起泡、起壳现象。

新建混凝土干燥至少3周以上，含水率不高于6%，且在养护干燥过程中避免局部淋雨及地面积水，海南地坪价格，否则易引起局部混凝土水分含量超标。楼板、钢筋混凝土梁等构件上的细石混凝土找平层强度不应低于C20，厚度不低于0mm。

对损坏的混凝土表面修补或找平时，应采用强度等级不小于C20的细石混凝土，找平厚度不应小于30mm；需用水泥砂浆找平时，应先涂一层混凝土界面处理剂，再按设计厚度找平。当施工过程不宜进行上述操作时，可采用树脂砂浆或聚合物水泥砂浆找平。

金刚砂地坪抹的不是溶剂，而是合金粉末，通过特殊手段把合金均匀的洒在水泥表面，达到耐磨抗压的效果。

但是，通过上面的地面处理后，地面已经不是耐磨的水平了，海南地坪，而是极其耐磨。通常情况下我们用不到那样的耐磨强度，而且耐磨地坪由于过度追求耐（shi）磨（yong）性，它往往不怎么好看。虽然它的寿命一般在10-20年，海南地坪漆施工，但是这是一个看脸的世界。时代要求一款颜色好看，耐磨性适中，综合性能良好的地坪，没错，海南地坪，它就是环氧地坪。环氧树脂经过特殊加工，就可以做成环氧涂料，用环氧涂料处理地面就可以得到环氧地坪。工艺说简单也简单，首先把基层的混凝土打磨干净，然后用刷子刷就可以了。涂料就是漆，漆有丰富多彩的颜色

混凝土外表运用混凝土密封时，液体中的无机化合物与氧化钙发生反应，而氧化钙在混凝土中没有完整反应。主要产品是两种硅酸钙和三种硅酸钙的混合物，它们与水发生反应，然后产生一种硅酸钙水合物或硅酸钙石胶。混凝土密封固化剂的强度主要由胶体的浓度来完成。

除了增强强度和进步化学物质的耐蚀性外，在施工过程中，经过自然磨擦能够使混凝土密封固化剂的底面变得越来越美丽和润滑。不像一切的成膜层，当空中没有被撤除时，混凝土密封固化剂的空中不会布满灰尘。

目前，由于无溶剂液体环氧树脂的快速开展和地板施工技术和设备的完成，环氧树脂被普遍应用于兼职地板的装修中。目前，许多环氧树脂产品已开发出来，以满足当地工业的清洁、卫生、防尘、耐磨、耐化学、防水、防静电等特性。其中一个请求是颜色砂环氧地板。

彩砂环氧地板、彩色石英砂、彩砂环氧树脂两种原料。彩色的沙子是由各种颜色的粒状石英砂制成的。这不只赋予了地板的装饰性能，而且维护了地板的高紧缩和高耐磨削性能，树脂运用无溶剂透明环氧树脂。

海南地坪漆施工-海南地坪-中宏地坪由海南中宏地坪科技有限公司提供。海南地坪漆施工-海南地坪-中宏地坪是海南中宏地坪科技有限公司（www.hnzhdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴先生。