

超森净化 净化钢质门批发 汉中净化钢质门

产品名称	超森净化 净化钢质门批发 汉中净化钢质门
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

产品详情

硬度高：因为手术车穿梭于各病房间经常会和病房门发生刮擦，若使用普通的木门经过磕碰后便会造成掉漆破损的严重现象，而我们这种产品硬度高，耐磨转数6500多转，并设有钢制防撞带，因此手术车对门磕碰后不会出现掉漆破损和划伤。

易清洗：由于我们的产品材质硬度高，耐酸碱。对于一些难以清洗的污浊物我们的产品可采用清洁球或清洗液清洗。

不变形：专用门引进微波高温高压技术，净化钢质门批发，其特点：环保、高速、有效的控制木材的含水系数。专用门的内部结构分为两种构造：一种材质为高密度复合板运用框架结构受力传导技术所设计的内部构造；另一种为多层纵横木工板高压压制而成，其木质结构经过纵横处理后改变了木材弯曲变形的作用力，使其更稳定

医院是公共场所，更免不了踢门摔门等使用现象。如果钢质门的强度不够，这些使用的情况必然会导致内门无法继续使用。医院每天都会用消毒液消毒会对门进行腐蚀，容易脱皮褪色。而且人手上的汗液腐蚀也很严重，医院里的量很大，净化钢质门定制，过多的汗液肯定会让内门褪色。的钢质门用了新型板材“HPL防火板”，这种材料不但耐刮、耐划、耐撞，耐磨刮效果更加突出，还具有耐酸碱的特性，使得钢质门能达到正常开关数万次。

医院每日的清洁工作对医院门来说也是个很大的考验，因此钢质门必须具有良好的防潮性。钢质门在容易受潮的部位都做了良好的防潮处理，在门框两条竖框靠近地面部分，做了防潮封边，门框背板做了防潮板，使得钢质门能够适应不同地区的气候环境。

门板：采用0.8mm厚优质镀锌板，经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无假焊，粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。

门框：采用1.5mm厚优质镀锌板，经模具冲压折弯焊接而成，汉中净化钢质门，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点及假焊，粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。

门视窗：200*600、200*800、400*600，观察窗边框四角倒R25圆角整体成型，严禁采用直角成45度拼接边框，普通观察窗因接缝过多而易滋生细菌及影响美观。

门板芯材：为阻燃纸蜂窝，铝蜂窝等

颜色：有白色，蓝色，米黄色，淡绿色)

超森净化(图)-净化钢质门批发-汉中净化钢质门由山东超森净化设备有限公司提供。山东超森净化设备有限公司(www.cmjhsb.com)为客户提供“净化设备,通风设备,排烟风机,主机”等业务，公司拥有“山东格瑞德”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周总。