

# 农业园区钢丝网围墙 农业产业园铁丝网围栏 农业园区道路护栏

产品名称	农业园区钢丝网围墙 农业产业园铁丝网围栏 农业园区道路护栏
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	70.00/套
规格参数	丝径:5mm 孔径:7*15 9*17 尺寸:1.8*3
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

## 产品详情

如果您想要园区边界围栏坚硬性好的，建议您用边框隔离护栏网作为一种组装十分灵活的护栏产品，本产品既可以制作成性网墙使用，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。园区边界围栏的高度一般不低于2m，网片丝径为塑后直径不低于6mm，网片孔径不大于50×100mm。立柱规格可采用直径60×1.8mm（厚度），间距一般为3m，基础采用混凝土结构。立柱面喷绿色防锈漆，网面颜色为绿色，高度如以2m计。

园区围栏常采用荷兰网片厂家告诉你荷兰网是根据什么制定的荷兰网市场上制造商生产的产品好坏参半，难以选择令人满意的高质量荷兰蚊帐产品，这已成为消费者亟待解决的问题。目前，市场上有一种GRC(玻璃纤维增强水泥)复合隔离栅柱。要是你只有人工的话那只能找些顺手的像洋镐之类的工具了。混凝土面层下有箱形构造物横向穿越，其顶面至面层底面的距离小于400mm或嵌入基层时，在构造物顶宽及两侧，混凝土面层内应布设双层钢筋网，上下层钢筋网各距面层顶面和底面1/4—1/3厚度处。为了达到某一项指标的要求以损害另一指标为代价，任一指标达不到要求，都会影响锌钢护栏的防腐效果，以及锌钢护栏的使用。

边框护栏网采用优质盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。在这种护栏网的表面处理为镀锌和喷涂，也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式不同，可选用预埋50cm、加底座等方式。将框架护栏网的网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的具体要求来设计。