

# 施工现场临时控制箱 河源临时控制箱 选择霸业放心

产品名称	施工现场临时控制箱 河源临时控制箱 选择霸业放心
公司名称	广州市霸业电气自动化成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路自编237号E栋
联系电话	18665590577

## 产品详情

霸业为您提供；户外临时配电箱型号、户外临时控制箱、户外临时配电箱公司、大型临时配电箱公司、PZ30临时配电箱电话、不锈钢临时控制箱规格、动力临时配电箱费用、PZ30临时配电箱配置、施工现场临时控制柜、大型临时配电箱规格、动力临时配电箱配置等信息。

电力拖动线路接线时，必须按照接线工艺要求进行，在确保接线正确的前提下，保证线路电气性能良好、接线美观。控制箱内电气部件接线的基本工艺要求如下：· 布线通道应尽可能少，同路并行导线应单层平行密排，按主电路、控制电路分类集中。

- 同一平面的导线应高低一致或前后一致，不能交叉。临时控制箱
- 布线应横平竖直，分布均匀，垂直转向。
- 布线时可以接触器为中心，按先控制后主电路的顺序进行。
- 在导线的两端应套上编码套管。
- 导线与接线端子必须连接牢固，不能压导线绝缘层，也不宜露铜芯过长。临时控制箱
- 一个元器件接线端子上的连接导线不得多于两根，每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
- 连接控制箱电源进线、出线、按钮及电动机保护地线等。

霸业为您提供；PZ30临时配电箱公司、PZ30临时配电箱规格、建筑工地临时配电柜、建筑工程临时配电柜、户外临时配电箱配置、户外临时配电箱型号、户外临时控制箱、户外临时配电箱公司、大型临时配电箱公司、PZ30临时配电箱电话、不锈钢临时控制箱规格等信息。

### 配电箱喷漆有哪些特点

1、烤漆是一种工业用漆。它分为水性金属烤漆和油性金属烤漆两种。水性金属烤漆是一种环保漆，以水为溶剂，电器临时控制箱，而油性金属烤漆则是以有机溶剂为溶剂。其方法是将材料打磨到一定粗糙程度，户外临时控制箱，喷上若干层油漆。并经高温烘烤定型，该工艺目前对油漆要求较高，显色性好。

2、烤漆具有不粘性，涂膜不易与其他物质粘合，很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。而且烤漆耐热抗湿，有很低的摩擦性质。在高负载下，河源临时控制箱，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。烤漆不易药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。临时控制箱

3、烤漆一般要进行酸洗磷化处理以增加涂膜的附着力，进而提高抗腐蚀能力。临时控制箱

霸业为您提供：动力临时配电箱费用、PZ30临时配电箱配置、施工现场临时控制柜、大型临时配电箱规格、动力临时配电箱配置、水泵临时配电柜、建筑工程临时控制箱、大型临时配电箱多少钱、动力临时配电箱图片等信息。

配电箱厚度并没有国家标准，施工现场临时控制箱，只有行业标准。

配电箱厚度的行业标准临时控制箱

### 结构与设计

1户外不锈钢箱：外壳采用1.5毫米不锈钢板，规格尺寸(宽\*高\*厚)：临时控制箱

50-100KVA为1100\*900\*700，200KVA为1220\*1000\*700、315KVA为1380\*1000\*700;直接在变压器旁边安装，采用卧式，内部安装梁、板为2.0毫米镀白锌冷拉板、结构满足元件安装强度要求。防护等级为IP33。接地螺丝为M12，并有明显接地表识。双面有黄色带电表识及“有电危险，请勿触摸”警示图案。

2户内GGD柜体要求符合国家相关标准(宽\*深\*高：800×800×2200，双面安装开门)。内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，前门，上仪表门用2.0毫米，后门用1.5毫米优质冷拉钢板喷塑，喷塑处理工艺正确，质量符合要求。塑粉颜色MB2071。

施工现场临时控制箱-河源临时控制箱-选择霸业放心(查看)由广州市霸业电气自动化成套设备有限公司

提供。广州市霸业电气自动化成套设备有限公司（[www.gzbye.com/](http://www.gzbye.com/)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。霸业——您可信赖的朋友，公司地址：广州市南沙区东涌镇市鱼路自编237号E栋，联系人：许小宇。