## 8.5米自卸半挂车 山东鲁兴 自卸半挂车

产品名称	8.5米自卸半挂车 山东鲁兴 自卸半挂车
公司名称	山东鲁兴专用车制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县黄垓开发区
联系电话	13020697927

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:山东鲁兴专用车制造有限公司

## 讲述自卸半挂车在雪天要如何进行行驶?

讲述自卸半挂车在雪天要如何进行行驶?

- 1、自卸半挂车选择正确轮胎:可以选择专业的雪地轮胎,车辆运输自卸半挂车,冰雪上能发挥优良的抓地力和排水能力。
- 2、避免急打方向:雪天驾驶自卸半挂车时避免急打方向盘、急加速或是急刹车,并且应该尽可能地低速行驶。降雪会导致路面积雪结冰或是道路泥泞,使得轮胎抓地力下降。不要猛踩刹车,那样将很可能造成侧滑。

如果已经产生侧滑马上松开刹车,使方向盘能够重新控制汽车。慢转向,在转向时,也要先减速,适当加大自卸半挂车转弯半径并慢打方向盘,方向盘的操作要匀顺和缓,轻型自卸半挂车,不然也会发生侧滑,使车尾向外侧甩出。

3、不要加油过猛:自卸半挂车轮胎高速旋转后,和地面的附着力会减少,极易发生打滑。司机切记要慢抬离合器,轻给油,平时2挡起步,这时可以选择3挡起步,以减少扭矩。

- 4、不要频繁变道:自卸半挂车不要轻意频繁地变道。在必须超车时也要与被超车保持足够的安全距离, 而且在超车后也不要急于回到原来的道路上,而是要与后车拉开足够的距离后再返回原道。
- 5、利用发动机的惯性制动:自卸半挂车在冰雪路面需要低档慢行,要充分利用发动机的"牵阻"制动进行减速,通过发动机的"牵阻"制动来维持车轮与路之间附着力要比使用脚制动好得多。
- 6、使用防滑链增大摩擦力:我想我不说大家也知道自卸半挂车防滑链的作用,安装防滑链后增大了轮胎与冰雪路面的摩擦力,使驾驶更加平稳,要注意的在度过冰雪路面后及时将防滑链取出,8.5米自卸半挂车,否则对轮胎的损坏极大。
- 7、注意上下坡:自卸半挂车在雪地上下坡时,具有很高的危险性,上坡时,必须与前车保持加倍的距离 ,争取"一气呵成"完成爬坡。下坡时,须平稳地换至一挡,利用低速挡降低车速行驶。

## 自卸半挂车的车厢生产怎样才算是合格产品?

自卸半挂车车厢生产怎样才算是合格产品?......

自卸半挂车车厢作为车体的主要一部分,有着至关重要的作用。今天小编和大家一起来了解一下半挂车车厢合格的标准是什么?增长一些见识!

- 一、厢体不得有严重变形、裂纹、锈蚀和铆钉脱落、螺纹连接松动等现象。
- 二、车厢内、外部不得有任何能使人致伤的尖锐凸起物。
- 三、车厢的厢板应开关灵活,连接及锁定可靠。
- 四、车厢各厢板之间、各厢板与底板之间的间隙应不大于3mm。
- 五、自卸、自卸半挂车的倾翻控制锁把插入或抽出灵活,锁定可靠。
- 六、车厢应有前安全架及缆绳钩。

生产自卸半挂车必要的三大设备是:水下切割机、自动埋弧焊以及抛丸机。这三大件,直接体现挂车厂的生产水平,那么其作用您了解多少呢?

自动埋弧焊:保证大梁焊接均匀;自动埋弧焊主要是用来焊接大梁的,采用无缝无死接点焊接技术,将 大梁一次均匀焊接成型。能有效避免因人工焊接不死、节点多而造成的大梁开焊,断大梁的情况发生。 小编了解到一般规模的自卸半挂车厂都有该设备。

水下切割机:防止钢材刚性变化;水下切割机主要是用来切割钢材的,相对一些小厂采用的火焰切割,

水下切割机电弧击穿钢材的温度相对较低,能有效减小对钢材刚性的因退火发生的变化,而且相对人工切割的,切割得美观。

抛丸机:强化大梁 防止大梁断裂炸纹掉漆等;抛丸机的主要作用是强化大梁,保护自卸半挂车大梁不出现问题。主要体现在了个方面: 改变那些火焰切割的地方,所损害的钢材的刚性,改变钢材的结构使整个大梁的刚性分布均匀,从而避免大梁断裂、开裂或者炸纹这种悲剧的发生; 抛丸机能有效打磨大梁的各个部分,避免出现死角没有打磨到的地方,使喷漆更加均匀,防止大梁后期掉漆生锈。但是抛丸机的价格是比较昂贵的,不是一般的厂家能装备得起的。

当然,自卸半挂车,一个自卸半挂车厂的实力不仅仅是从设备的先进与否来衡量的,较好的设计人员, 熟练的焊工等也是一家挂车厂不可或缺的。但是先进的设备在很大程度上能保证其产品的质量。

8.5米自卸半挂车-山东鲁兴(在线咨询)-自卸半挂车由山东鲁兴专用车制造有限公司提供。山东鲁兴专用车制造有限公司(www.lsfcgc.com)为客户提供"侧翻半挂车后翻半挂车"等业务,公司拥有"鲁兴"等品牌。专注于其它等行业,在山东济宁有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:张经理。