

水性纳米色浆 纳米色浆 蒂森色浆专业生产厂家

产品名称	水性纳米色浆 纳米色浆 蒂森色浆专业生产厂家
公司名称	东莞市蒂森新材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区大莲塘长盛街11巷1号蒂森新材料
联系电话	15916910100

产品详情

环氧树脂色浆 胶衣 纳米色浆

外墙涂料色浆如何调色？有什么使用注意事项？

们所说的涂料色浆，大部分都是在说水性色浆，那么到底什么是色浆呢？色浆是一种颜料或颜料的填充料分散在漆料中而形成的半成品，而在涂料色浆的配方上面，则是的，使用的过程中，还要根据使用的流程进行。既然已经知道了涂料色浆是什么，接下来就跟随蒂森水性色浆厂家一起来了解一下外墙涂料色浆如何调配色及外墙涂料色浆使用的注意事项的。

一、外墙涂料色浆如何调配色

1、色浆与传统涂料的不同之处在于传统的涂料的着色方法是利用颜料粉直接加入到涂料中，甚至有些涂料厂家自己简易的把颜料制成浆料，然后对涂料进行着色处理。这样做存在很大的弊端，使得涂料的颜色十分不自然，着色会显得不均匀，同时因为由于没有专业的技术和工艺，颜料颗粒比较大，纳米色浆供应，着色力很弱，对人的健康存在一定的影响；

2、水性色浆的配方并不复杂，但是有几点需要注意，因为水的表面张力过大，所以水性涂料比一般的涂料要更易产生气泡。气泡的发生主要是因为表面的活性分子相接触。这些表面活性分子层一般是以分散的气饱形态稳定分布，不会轻易被破坏。如果在施工过程中带入了气泡，在粗糙的基材表面上也容易产生气泡，纳米色浆，这些因素都必须在制作色浆时就要考虑到。因此可以玄影HY-2040、HY-1040F消泡剂，其消泡抑泡性能优异，性价比高。

二、外墙涂料色浆使用的注意事项

1、保持水性色浆稳定的理想PH值在6.5-10之间；

2、在刷涂彩色乳胶漆前要特别注意施工涂装墙面的碱性强弱，碱性太强则颜色易褪，明显的现象是墙面泛碱，咬色，发白；

3、有条件时应对待涂装的墙进行碱性强弱的测试，如碱性太强应先对墙面进行处理，使施工墙面PH<10(处理方法：用5~10%的草酸溶液清洗)。

涂料用颜料 染料色浆 不饱和聚酯色浆

色浆对厂房及其他建筑的要求

色浆生产过程存在火灾和的危险，对环境还会造成一定的污染，故厂址应该选择在离市区和生活区较远的地段。

厂房的总平面布置应符合防火、防爆的基本要求。例如，高温树脂、溶剂罐区等危险性较大的生产厂房应布置在有火源的下风侧以及具有毒性和可燃性物质的上风侧，并要考虑到紧急情况下有疏散和灭火的设施。

色浆生产厂房层高宜较高（一般在5m以上），并应设置良好的通风设施。生产车间和仓库的大门均应考虑具有能顺利通过生产设备和运输车辆的宽度和高度，并要求所有门窗朝室外开，以免发生火灾或事故时，厂房门窗被气流关闭，影响人员疏散。厂房的楼梯应充分考虑安全需要，除主楼梯外，还应设置安全梯和消防梯。厂房内通道走廊宽度不宜小于4m，以便于物料运输与火灾扑救以及紧急情况下人员疏散。

厂房和比较大型设备的基础地基，必须采取防酸、防碱等防腐蚀措施。管道的布置宜采用管架敷设，进口纳米色浆，应尽量集中平行，走直线，少拐弯，少交叉，架设高度不应阻碍车辆通行。厂内电力线路宜采用埋地敷设，当架空敷设时，应采取有效措施，防止电力线路断落在溶剂罐、溶剂管道等物质的设备上。

环氧树脂色浆 胶衣 纳米色浆

水性GRACE是一种纯净水环保产品，它用来突出木材的纹理，增加了表面绘画的层次，提高了家具的附加值。具有以下特点

1.本实用新型具有施工性能好、施工时间长、易于摩擦涂刷等优点。

2.好的着色，柔软明亮的木纹擦拭后，提高了产品的附加值。

3.水性擦洗彩宝环保无毒、无味、无残留。

性能综合优异，色泽鲜艳，均匀，层次感强。

4.同一溶剂产品的结合力好，非常适合与NC、PU、UV等产品配套。

施工简便，用棉布即可轻松着色；

水性擦色宝的主要特点：

水性擦洗色宝选用进口优质主机和染料，结构公差高，水性纳米色浆，不咬底，颜色均匀，简单易用，颜色可任意调整，色彩饱满、鲜亮。

这些就是水基色浆和水基擦色珍品的不同之处和主要特点！我希望它能帮助你更好地利用你日常生活中

的水宝(色浆)