

# 管道支架 品牌 管道支架价格

产品名称	管道支架 品牌 管道支架价格
公司名称	青州三得不锈钢机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州中瑞钢铁物流中心
联系电话	13793620606 13793620606

## 产品详情

### 安装抗震支架需要的配件

#### 4.三个主要管夹(悬挂管夹、双垂直管夹和欧姆管夹)

悬挂管夹用于固定单杆(管)横向抗震支撑和悬挂管。双立管夹用于固定单杆(管)纵向抗震支吊架管。欧姆管夹用于固定门式抗震支吊架。悬挂管夹、双垂直管夹和欧姆管夹配有惰性橡胶垫，管道支架，用于绝缘、减震和抗噪音。

#### 5.紧固件

抗震支吊架的专用配件应结合使用，并使用牢固。

抗震支吊架其他主要部件的安装应首先防止与管道连接处的电化学腐蚀，然后按设计扭矩锁定各连接件，防止松动。为确保抗震支吊架的安全可靠，管道支架型材，要求抗震支吊架所用材料必须符合国家或行业标准规定的指标。合格的抗震支吊架应有出厂合格证和检验部门的检验报告。购买抗震支架或抗震支吊架配件时，必须选择制造商，以确保产品质量。

### 抗震支架的类型和布置原则

6.抗震支架使用寿命长，便于后期维护。根据使用环境和客户的特殊需求，提供不同工艺的材料，管道支架价格，包括电镀锌、热镀锌和粉末镀锌涂层。

#### 4.抗震支架的类型

抗震支架和吊架可以为中间的机电系统提供足够的维护，管道支架材料，并且可以用来抵抗水平和垂直力的损坏。根据所维护的不同机电系统，抗震支吊架可分为管道抗震系统、管道抗震系统和电气(包括电气管道、线槽和桥架)抗震系统。

## 5.抗震支架的布置原则

### 地震支吊架的分类和放置标准

1.管道抗震加固的侧向距离要求是:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性原材料。水平吊架之间的距离不得超过12m；对于高密度聚乙烯等非刚性材料制成的管道，水平吊架之间的距离不得超过6m。

## 三、暖通专业抗震支撑设计

1.防排烟风道、应急通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。

2.矩形截面面积大于或等于0.38m<sup>2</sup>、圆形直径大于或等于0.7m的风管可采用抗震支吊架，空调管道只需布置在大面积(800x500mm、1000x400mm)内，不需要布置小面积的空调管道。

3、暖通专业横向抗震支吊架间距不大于9m，横向和纵向抗震支吊架不大于18m.

4.暖通空调设备的抗震支架通常由中标设备制造商设计和安装。

5.风管出风口处不得设置抗震支吊架。

6.其他抗震支吊架的布置详见给排水专业抗震支吊架设计技术措施。

管道支架-品牌-管道支架价格由青州三得不锈钢机械有限公司提供。青州三得不锈钢机械有限公司(www.cnlwsb.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的自然灾害防护产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领青州三得和您携手步入辉煌，共创美好未来！