

真石漆施工 美利佳涂料 宜昌真石漆

产品名称	真石漆施工 美利佳涂料 宜昌真石漆
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

产品详情

真石漆厚度太厚增加成本“2-3毫米的厚度是不是太薄了?”不会!当真石漆厚度达2-3毫米时，完全可以呈现出涂层美的仿石质感，宜昌真石漆，换句话说，真石漆2-3毫米的厚度完全可以从品质上达到我们所期望的效果。完全没有必要增加涂层厚度导致成本额外支出。太薄容易发花“再薄一点可以吗?那样是不是更节约成本”。真石漆涂层太薄，容易出现遮底和底色不一，导致涂层发花、遇水发白等质量问题。专业真石漆涂装施工厚度一般都控制在2-3毫米。涂布量为4-5.5公斤。质量好的真石漆，按照这个厚度完全能充分保证涂层的质感。

不管是低矮建筑还是高建筑，石灰外墙几乎被淘汰。因为真石漆不管是在造价还是防水防旧保护墙体上，都拥有很大的优势。那么，真石漆外墙具体能用几年呢?专家们提出，真石漆用在外墙上，外墙真石漆，寿命一般不会短。这主要得从真石漆的主要组成成分分析，真石漆多少钱，它是不同颜色的矿石粉配以乳胶等调制而成，颜色和真的花岗岩等几乎无异。但是材质轻盈，不是真正大理石等用于墙体时造成的重力压力。一般真石漆的涂层施工干固后，就会十分坚硬，轻易不能扣动。

阴阳角裂缝真石漆喷涂过程中，真石漆施工，有时会在阴阳角处出现裂缝，因阴阳角是两个面交接，如果喷上真石漆，在干燥过程中会有两个不同方向的张力同时作用于阴阳角处的涂膜，易裂缝。现场解决办法：发现裂缝的阴阳角，用喷枪再一次薄薄的覆喷，隔半小时再喷一遍，直至盖住裂缝；对于新喷涂的阴阳角，则在喷涂时特别注意不能一次喷厚，采取薄喷多层法，即表面干燥后重喷，喷枪距离要远，运动速度要快，且不能垂直阴阳角喷，只能采取散射，即喷涂两个面，让雾花的边缘扫入阴阳角。

真石漆施工-美利佳涂料-宜昌真石漆由湖北美利佳涂料有限公司提供。湖北美利佳涂料有限公司(www.mljtl.com/)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快!