

# 工业用油除杂过滤LUC-40 × 3滤油机

产品名称	工业用油除杂过滤LUC-40 × 3滤油机
公司名称	新乡市永科净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	新乡县大召营镇过滤工业园内（注册地址）
联系电话	0373-5890727 18137394127

## 产品详情

工业用油除杂过滤LUC-40 × 3滤油机可为液压系统、静压系统、润滑系统与各类用油系统的油液作灌注或定期过滤。对脏油回收也具有一定经济效果。永科净化LUCD.BH-40 × 30滤油车加油小车永科净化LUCD.BH-40 × 30滤油车加油小车

永科净化LUCD.BH-40 × 30滤油车加油小车部分产品型号说明：LUC-63\*10，LUC-16x20，LUCA-16\*3，LUCA-40\*10，LUC-40\*20，LUC-40x3LUC-16x3，LUCA-16\*40，LUCA-100\*10，LUCA-63x40，LUC-16\*3，LUCA-40\*20，LUCB-100\*40，LUCA-40x5，LUCB-63x30，LUCA-16\*10，LUCB-63\*5，LUC-100x40，LUCB-40x3，LUC-63\*20，LUCB-16\*40，LUC-63x5LUCA-100x30，LUC-40\*10，LUCA-100\*5，LUC-16x40，LUCA-40x20，LUCB-100x40，LUCA-40\*3LUCB-63\*20LUCA-16x10，LUCB-63x5，LUC-100\*30LUCB-40\*10，LUC-63x20，LUCB-16x40，LUC-63\*3，LUCA-100\*20LUC-40x10，LUCA-100x5，LUC-16\*30，LUCA-63\*10，LUCB-16x30，LUCA-40x40，LUCB-100x3，LUCA-16\*20，LUCB-63\*40LUCA-16x5，LUCB-40x30LUC-100\*10，LUCB-40\*5，LUC-63x40，LUCB-16x3，LUCA-100\*40，LUC-40x5LUCA-63x30LUC-16\*10，LUCA-63\*5，LUCB-100\*30，LUCA-40x3永科净化LUC-40x5滤油车加油小车

永科净化LUCD.BH-40 × 30滤油车加油小车LUC滤油车使用注意事项：永科净化LUCD.BH-40 × 30滤油车加油小车LUC型精细滤油车设备可以作为液压系统、静压系统、润滑系统与各类用油设备的油液作灌注或定期过滤。对节油与回收脏油具有一定的经济效果。本系列的滤油车设备都设有单级精滤与双几串联精滤两种规格。当想获得高洁度油液时，可采用双级串联精滤。并可以根据要求随意组合，如一级滤芯精度采用10微米，二级滤芯精度采用5微米或3微米。这样组合后油液过滤精度可达NSA6级、ISO440615/12级。永科净化LUC-40x5滤油车加油小车注意事项1、为了确保滤油设备输油量，并能正常使用，用户如自配油管管内径尺寸应符合上表规格，并注意在工作中吸油管不得有压力及吸力现象。吸油高度差<500毫米。2、滤油车出厂时已配好进、出口油管2根，每根3.5米。如用户有长度

要求，订货时注明。3、为了保证在清洗或更新换滤芯时，避免造成油液的二次污染。两个系列产品都装有排污阀。当要清洗或更换滤芯时必须先把滤筒内的存油排尽永科净化LUC-40x5滤油车加油小车

永科净化LUC-40x5滤油车加油小车过滤器参数：（工作流量：25L/min--1300L/min  
过滤精度：1微米 3微米 5微米 10微米 20微米 30微米 40微米等）滤芯材质：不锈钢滤材  
玻纤材质。RFB系列过滤器全部型号：（流量：25 40 63 100 160 250 400 630 800 1000 1300  
L/min）

永科净化LUC-40x5滤油车加油小车LUCB-100\*20滤油小车热卖便携式滤油机特点：1、滤除固体污染物速度快，过滤精度高。可选配带累加功能的流量计。2、轻便灵活，操作方便，加油、抽油扬程高。3、本机标准配置为三级过滤，可根据用户需要特殊制作为一级过滤、二级过滤或多级过滤。4、可根据油品粘度及所含杂质情况灵活设计，满足用户需求。永科净化LUC-40x5滤油车加油小车LUCB-63x20，LUCB-63\*10，LUC-100x20，LUCB-40x40，LUCA-63x3，LUCB-100x20，LUCA-40\*40，LUCB-100\*3，LUCA-16x30，LUCB-63x10，LUCA-16\*5，LUCB-40\*30，LUC-100x3，LUCB-16x20