

粉末输送机 长距离粉末输送机 农友机械

产品名称	粉末输送机 长距离粉末输送机 农友机械
公司名称	曲阜农友机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市周公庙社区
联系电话	15265735939

产品详情

粉末输送机的使用注意事项

- 1、粉末输送机开机前请先阅读说明书，并按电器接地1标准接地，否则有触电危险。
- 2、未确定机器正反转时，决不可启动闭风器，否则可能造成机器损坏。
- 3、启动风机前，确定机器没有故障，先按下启动钮，待电机运转5—15秒钟后再按运转钮，风机正常运转后再启动闭风器。
- 4、风门管风量调节阀在出厂时已调整好，在运转中决不允许乱调或将其固定，否则将造成电机严重超载或烧坏。
- 5、首次开机前应现场检测电机，再启动电动机，并测试电机电流，直到正常运行。
- 6、如发生粉末输送机电动机在运行中停止，要细心检查电动机是否断相、过载等，先检查电动机是否有温升很高，如温升高可能是过载停转，真空粉末输送机，没有温升可能是断相引起跳闸

企业视频展播，请点击播放

视频作者：曲阜农友机械制造有限公司

粉末输送机的作用

粉末输送机在冶金、铝业、矿业等行业深受青睐，一起也“奉献”于电力、水泥行业，并显示出强大的生命力，成为其不可缺少的一部分，闪烁光辉。

气力输送机可以扎根这么多的行业，它的许多长处和特色是密不可分的。本机适用于运送各种粉末和颗粒状物料，容量小于0.8。与单仓泵、斗式提升机比较，具有体积小、气压低、磨损小、易损件少、保护成本低、密封性好、无粉尘、操作简略等特色。

粉末输送机中的空压机正常工作后，粉体运送、各种外表的同意值应契合原厂标准的要求，粉末输送机厂家，储气罐内的压力不得超越安全规定，安全阀应灵敏、有用，进气阀、排气阀、轴承等部件应无反常声响或过热现象。该设备结构简略，操作简略，操作少，粉末输送机，接连排灰，能主动调节料封泵的输出，能很好的运送水泥作用，灰介质压力低，设备管路阀不宜磨损。

鼓风机将空气压入运送管，物料从供料器供入，空气和物料的混合物沿输料管被压送至卸料处，物料经分离器后卸出，空气经除尘器净化后排入大气。特征与吸送式相反，可一同将物料运送到几处，运送间隔较长，生产率较高，但结构杂乱。混合式。为上述两种方式的组合。进步运送才干。除易碎、粘附性强、磨琢性大、有腐蚀性和易起化学变化的物料需特殊处理外，一般松懈物料均可运送。缺点是能耗较大，对物料的块度、粘性和湿度有必定限制，风机噪声大，粉末输送机磨削性物料时，管道易磨损。

首要特征是运送量大，运送间隔长，气力输送机速度较高；能在一处装料，然后在多处卸料。根据颗粒在运送管道中的布满程度，粉末输送机分为：

- 1、稀相运送：固体含量低于 $1-10\text{kg}/\text{m}^3$ ，操作气速较高（约 $18\sim 30\text{m}/\text{s}$ ），长距离粉末输送机，运送间隔基本上在 300m 以内。现老到设备料封泵来说，运送操作简略无机械翻滚部件，运送压力低，无1修补、免保护！
- 2、密相运送：固体含量 $10-30\text{kg}/\text{m}^3$ 或固气比大于25的运送进程。操作气速较低，用较高的气压压送。现老到设备仓泵，运送间隔到达 500m 以上，合适较远间隔运送，但此设备阀门较多，气动、电动设备多。运送压力高，全部管道需用耐磨材料。

粉末输送机-长距离粉末输送机-农友机械(诚信商家)由曲阜农友机械制造有限公司提供。曲阜农友机械制造有限公司（www.nyjx15265735939.1688.com）为客户提供“气力输送机”等业务，公司拥有“农友”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：林经理。