

双面胶 诺泰盈 模切双面胶

产品名称	双面胶 诺泰盈 模切双面胶
公司名称	苏州工业园区诺泰盈电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区东富路8号东景工业坊4号厂房
联系电话	18626298608

产品详情

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

胶带可以粘东西是因为它表面上涂有一层粘着剂的关系

胶带可以粘东西是因为它表面上涂有一层粘着剂的关系！最早的粘着剂来自动物和植物，在十九世纪，透明双面胶，橡胶是粘着剂的主要成份；而现代则广泛应用各种聚合物。粘着剂可以粘住东西，是由于本身的分子和欲连接物品的分子间形成键结，这种键结可以把分子牢牢地黏合在一起。

3M双面胶带粘贴效果的真实性能

- 1、接合、密封、填补缝隙同步完成，不同的厚度选择，你可轻易地同时完成接合、密封、填补缝隙。
- 2、粘着力特强的工业扣件产品，在满足可重复粘扣及高强粘度需求方面，全系列的3M工业快速搭扣件(钩面、毛面)及子母扣(蘑菇头)产品在各种不同表面均可使用，双面胶，并有不同等级的剥离强度供选择。
- 3、导电、电热在需要导电导热的精密组装上，耐高温双面胶，3M导电、导热胶系列产品提供您更多设计及运用。

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

选择耐高温胶带的方法：

- 1、看膜的亮度：摸耐高温胶带的厚度，一般来说，劣质高温胶带产品的颜色会比合格的胶带暗很多，而

用手摸起来的话，一般劣质的胶带都会比较硬，而且由于膜比较厚，实际的米数肯定会减少。好的耐高温胶带的薄膜都比较柔软，拉伸性能好。所以，胶带膜的亮度和厚度是非常重要的两个指标，一定要谨慎观察。

双面胶-诺泰盈-模切双面胶由苏州工业园区诺泰盈电子有限公司提供。苏州工业园区诺泰盈电子有限公司（www.szntygs.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的绝缘材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领诺泰盈电子和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.szntygs.com）还是从事pet模切，pet分切，pet分切厂家的厂家，欢迎来电咨询。