

地坪报价 宝福通交通设施工程 无溶剂型环氧树脂地坪报价

产品名称	地坪报价 宝福通交通设施工程 无溶剂型环氧树脂地坪报价
公司名称	湖北宝福通交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号
联系电话	15586867818

产品详情

看惯了光彩夺目的繁华，人们越来越追逐内心的适意。艺术地坪的艺术风格以丰富的内涵更接近人们的内心。水泥自流平魔石地坪讲究自然环保，不用任何化学成分腐蚀，不用漆调色，没有化学气息和异味。

在整体无缝的情况下，易于清洗维护，不聚集细菌，防滑防潮，你感受到的是大自然的现代化！施工手法设计特殊，不管是色彩、图案设计等方面都冲击着设计行业的理念想法，聚氨酯地坪报价，而且艺术魔石地坪的整体厚度薄，地坪报价，可以减轻建筑物整体的受力情况。是普通地坪美观艺术上的一个突破！于简约中营造出细腻的视觉层次与氛围，让你在推开门的那刻，恍如进入另一个时空！

湖北宝福通交通设施工程有限公司是一家集设计、施工、维护、销售为一体交通设施工程企业。专业从事道路划线、热熔划线、环氧地坪施工、交通划线、公路划线、划线工程、交通工程等；业务覆盖整个湖北以及周边地区。欢迎新老客户前来洽谈

防静电地坪

产品描述：特性1、可快速泄漏静电荷2、抗静电优良持久，不受时间、温度、湿度等影响3、附着力强、耐磨性能优4、耐油污、耐一般化学腐蚀5、防尘、防潮、光洁平整6、地坪厚度约3mm环氧防静电地坪漆应用范围环氧防静电地坪漆适用于通讯、电子、微电子、计算机

详细介绍：

特性

1、可快速泄漏静电荷

- 2、抗静电优良持久，不受时间、温度、湿度等影响
- 3、附着力强、耐磨性能优
- 4、耐油污、耐一般化学腐蚀
- 5、防尘、防潮、光洁平整
- 6、地坪厚度约3mm

湖北宝福通交通设施工程一如既往为提供优质的产品和服务、精湛、完善的服务，向打造全1国最1大、最全的交通设施、设备产品的生产商和批发商而努力。

地坪涂装对基层及环境要求

- 1.混凝土要求平整密实，强度要求不低于C20；强度太差，硅PU地坪报价，必然影响涂层耐压、耐冲击性能及其使用的耐久性。
- 2.地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm（最好是用抹光机抹平并收光的地面）；如落差较大，则地坪涂层的中层需加厚，以减小落差。
- 3.混凝土干燥至少三周以上，含水率不高于6%，且在养护干燥过程中尽量避免局部积水，引起混凝土局部含水量偏高。
- 4.如需涂装的地面是没有地下室的一楼或地下室的底层，地下水位较高时，无溶剂型环氧树脂地坪报价，则混凝土底层应做好防水处理，避免地下水上升并形成的蒸汽压顶起地坪涂层而引起起泡、脱层、起壳现象。
- 5.楼板、钢筋混凝土上梁及分次浇筑于混凝土表面的细石混凝土找平层强度不低于20，厚度不低于30mm。
- 6.对损坏的混凝土表面修补或找平时应按GB510212国家标准要求进行。
- 7.大面积混凝土基层应根据基材状况合理地切割伸缩缝，留待地坪涂装时处理，为保持地面美观，尽量将伸缩缝隐蔽在隔断下，实在无法隐蔽的，施工地坪涂料尽量留缝，然后用弹性胶灌缝。

湖北宝福通交通设施工程始终坚持以信誉为本，以技术为已任，以质量为生命，以服务为基础，走高新技术，不断创新之路，为客户提供无数一流产品和众多堪称经典的案例

地坪报价-宝福通交通设施工程-无溶剂型环氧树脂地坪报价由湖北宝福通交通设施工程有限公司提供。湖北宝福通交通设施工程有限公司（www.hbbaofutong.com）在交通安全标志这一领域倾注了无限的热忱和热情，宝福通交通设施工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。