

# 大量出售 黑色台湾欣岱防静电电木板 可零切 可加工 质优价平

产品名称	大量出售 黑色台湾欣岱防静电电木板 可零切 可加工 质优价平
公司名称	深圳市威尔特塑胶绝缘材料制品有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	厚度:1-50mm 颜色:黑色 长宽:1020*1220mm
公司地址	深圳市龙华区大浪华荣路108号汇鑫智创园（亿康大厦正对面）
联系电话	18676386005,18926472486 , 0755-29168163, 18676386005

## 产品详情

深圳市威尔特塑胶绝缘材料制品有限公司是一家专业从事工程塑胶,绝缘材料、金属材料加工、销售于一体的企业,拥有雄厚的销售力量和先进的加工生产设备。是国内塑胶绝缘材料行业更具实力、更专业的供应商和加工商之一,已有十几年的销售和加工经验。公司厂价直销:绝缘材料、工程塑胶、金属材料、材料加工件四大类上百个品种

绝缘材料:进口、国产红黑电木板、棒;3240环氧玻璃纤维板、棒;防静电玻纤板;合成石板;FR-4玻纤板;隔热、测试架专用绝缘板;YA、冷冲电木板;

工程塑料:进口、国产各色有机玻璃PMMA(亚克力)、PC、PVC硬软塑料板、PP、PE、ABS、HIPS(475板)、PU(优力胶)、POM(赛钢)、PA(尼龙)、MC尼龙、手板模型代木、PTFE(铁弗龙)、PVD F、PET、PEEK、PPS、UPE、PEI、防静电有机玻璃等板材、棒材、管材;

金属材料:6061铝排棒管、7075铝板棒、5052铝板、红铜黄铜;

多年来,公司销售和加工生产的产品凭借过硬的质量,更平的价格和周到的服务。赢得了广大客户的青睐,与珠三角地区两百多家厂商建立了长期合作关系。市场份额逐年扩大,产品销售遍布全国各地,在国内享有较高信誉和声誉。公司始终坚持“更好的品质、更平的价格、更热情的服务,以用户为中心,以满足客户利益更大化为目标,使企业做大、做强”的企业宗旨,热忱欢迎新老客户来电、来函、咨询洽谈订购,共谋发展!

地址:深圳市龙华区大浪华荣路108号汇鑫智创园(亿康大厦正对面)

网址：wetsj.taobao.com

电话：18676386005 18926472486 13048961629 微信\QQ:350179594 18926472486

防静电电木板(和易电木板)是一种以酚醛树脂为基料的有填料化合物，在抗静电材料所应用的领域表现出较高性能。

中文名

防静电电木板

含 义

以酚醛树脂为基料的有填料化合物

特 性

机械强度高，优越的耐磨性能

颜 色

黑色 红色 橘红色

## 目录

1. 1 [防静电电木简介](#)

2. 2 [特点](#)

1. 3 [颜色](#)

2. 4 [规格](#)

1. 5 [应用](#)

2. 6 [技术参数](#)

防静电电木简介

[编辑](#)

防静电电木的固有特性：机械强度高，优越的耐磨性能，中级电气绝缘性。

特点

防静电电木板的所有部位防静电值相同，整体电阻值为 $10^8-10^{10}$ ，具有稳定的防静电性能。

机械加工或表面磨损之后，防静电值无变化。

耐有机溶剂，常温不溶解，使用温度为-20-120 机械强度高，加工性能优异。

颜色

黑色 红色 橘红色

规格

1020\*1220mm 1030\*2050mm

## 应用

PCB钻孔，治具，配电盘，机械零件，测试台面，SMT技术工作台面。

## 技术参数

项目	试验
等性及用途	适用于PCB业钻孔子用垫板SUITABLEFOR
树脂种类	酚醛树脂
基材	绝缘纸-木浆
厚度 (mm)	3. 4. 5. 8. 10. 12. 15. 20
尺寸 (mm)	1030*2030
适合加工性	锯或者钻孔
色彩	黑色、橘红
比重	1.36-1.42
燃烧等级UL-94	94HB
纸层耐电压 c-90/20/65	>10KC/MM
整体电阻值	10*8-10*10
耐热性	180MIN*130
弯曲度	<0.5%
吸水率	0.6---0.9%
产地	中国台湾
以上为绝干时的代表性数字	谨供参考