

气动对夹式刀型闸阀，暗杆刀闸阀，煤气刀闸阀

产品名称	气动对夹式刀型闸阀，暗杆刀闸阀，煤气刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:DMZ673X、H、F 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ673X、H、F-10C/16P气动对夹式刀型闸阀，暗杆刀闸阀，煤气刀闸阀概述：

- 1、安装前须检查阀门型号是否与工况相符。
- 2、橡胶、四氟等软密封，须检查阀门内腔及密封面等部位有无杂物，如有须清洗干净。
- 3、用户在安装前必须考虑预留阀门驱动装置的必要空间。
- 4、无特殊要求,本厂电(电液)动阀门出厂时均已调试好，用户*次使用时，为防止接线错误，先手动将阀门开***开状态，再接通电源进行空载试开,如客户自行调试电（电液）装,在安装调试期间，DN600阀门必须垂直安装,禁止横向安装.
- 5、气(液)动阀门气源必须保证供给足够气(液)压。
- 6、安装时各螺栓要均匀拧紧。
- 7、安装时不能强烈撞击阀门或任意拧动阀门零部件。
- 8、阀门上密封处外露的，须定期加注密封脂类。
- 9、在较为干燥的地区，阀门驱动装置为正齿轮时，须期加注润滑油。
- 10，介质流向必须于箭头方向一致。

DMZ673X、H、F气动对夹式刀型闸阀，暗杆刀闸阀，煤气刀闸阀属阀门技术领域。所要解决的问题是提供一种结构长度短、体积小、密封可靠、使用寿命长的煤气刀闸阀。构成中包括阀体、闸板、阀盖、阀

杆和传动机构，其特点为，阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。本实用新型具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

DMZ673X气动对夹式刀型闸阀，暗杆刀闸阀，煤气刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要技术参数

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ673X气动对夹式刀型闸阀，暗杆刀闸阀，煤气刀闸阀主要外形及连接尺寸

公称压力公称通径 (mm) LDD1D2HN-MD01.050481601251002854-M1618065481801451202984-M161808050
1951601353154-M16220100502151801553658-M16220125572452101854008-M16230150572802402104758-M20280
200703352952655408-M203602507039035032063012-M203603007644040036878012-M204003507650046042988516
-M204004008956551548299016-M2240045089615565532110020-M22530500114670620585120020-M225306001147
80725685145020-M27600700130895940800170024-M276008001301010950905200024-M30680900140111010501005
230028-M30680