

聚氨酯喷涂发泡机 聚氨酯发泡机 蓬莱忠惠聚氨酯机械

产品名称	聚氨酯喷涂发泡机 聚氨酯发泡机 蓬莱忠惠聚氨酯机械
公司名称	蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省蓬莱市南环路南
联系电话	13791286052 13791286052

产品详情

聚氨酯低压发泡机特点：

- 1、枪头免清洗、自动加温、自动上料泵。
- 2、故障声光报警，漏电保护，定时预先设定灌注时间，高压聚氨酯发泡机，快捷转换手动灌注，简单省时。
- 3、枪头结构新颖，体积小，重量轻，聚氨酯发泡机，操作简单方便。

蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司专注于聚氨酯高压发泡机、低压发泡机等聚氨酯设备及高压混合头、低压混合头等聚氨酯设备配件的生产、销售。欢迎广大客户前来洽谈合作！质量、价格、服务，让您放心选择！

聚氨酯发泡机在操作中的问题及解决方法：

- 1.起鼓：基层有起皮、起砂、开裂、不干燥，使涂膜粘结不良；基层施工应认真操作、养护待基层干燥后，高压发泡机混合头，先涂底层涂料固化后再按防水层施工工艺逐层涂刷。
- 2.涂膜翘边：防水层的边沿、分项刷的搭接处出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或不干燥收头操作不细致、密封不好、底层涂料粘结力不强等造成翘边故基层要保证洁净、干燥、操作要细致。

蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司专注于聚氨酯高压发泡机、低压发泡机等聚氨酯设备及高压混合头、低压混合头等聚氨酯设备配件的生产、销售。欢迎广大客户前来洽谈合作！质量、价格、服务，让您放心选择！

聚氨酯发泡机，是聚氨酯泡沫塑料灌注发泡专用设备！其施工一定要严格按照以下方法执行：

聚氨酯发泡剂罐的正常使用温度为 +5 ~ +40 ，使用温度 +18 ~ +25 。低温情况下，建议将本品在 +25 ~ +30 环境中恒温放置30分钟再使用，以保证其好的性能。固化后的泡沫耐温范围为-35 ~ +80

。以上内容由蓬莱忠惠聚氨酯机械与您分享，我公司专业生产高低压、高压混合头等聚氨酯设备聚氨酯机械有限公司专注于聚氨酯高压发泡机、低压发泡机等聚氨酯设备。欢迎广大客户前来洽谈合作！

聚氨酯喷涂发泡机-聚氨酯发泡机-蓬莱忠惠聚氨酯机械由蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司提供。蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司（www.zhonghuipu.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！