

小型高温老化试验箱 安徽华标公司 淮南高温老化试验箱

产品名称	小型高温老化试验箱 安徽华标公司 淮南高温老化试验箱
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

高温老化试验箱故障维修

1、超温 固态继电器通路，仪表失控

超温保护器设定过低 更换固态，小型高温老化试验箱，调整参数

超温保护器重新设定

2、按下电源开关不运转

总电源断路器没合闸

将总电源断路器合闸

3、仪表显示异常

传感器失灵，温度超出显示范围

更换传感器，调整好仪表量程范围

4、不升温

固态继电器开路，加热器坏 更换固态或加热器

5、不恒温

温度仪表PID乱，传感器坏 调整PID参数，更换传感器

6、升温慢

加热开关未开，风机未转

7、门未关好，负载太多

按下加热开关或检查风机，将门关好，减少负载

高温老化试验箱可以用来做高温，和老化等两种试验，相比高温试验箱来说，是一款两用呀!这款高温老化箱的外箱材质是采用优质A3钢板，且进行了喷塑处理使箱体增加了外观质感和洁净度，同时也美化了箱体表面;内箱材质采用的是进口不锈钢SUS304镜面板，高温老化试验箱哪家好，使用这款面板的内箱不仅给箱体增加了美观，同时还具有“实用性强和抗高温”的功能。这款试验箱的内部采用了“韩国三元S T-190”品牌的仪表，该仪表的功能有很多且检测出来的试验结果也非常的准确，橡胶高温老化试验箱价格，可以说是准确到没有同伴。

换气老化试验箱应用常见问题：

- 1、含有挥发物物件切忌放进，以防爆炸。
- 2、换气老化试验箱是用金属材料厚钢板制成，外喷锤纹漆，淮南高温老化试验箱，个人工作室喷高温银粉漆作防腐蚀镀层，故切忌毁坏漆膜，以防造成机器设备浸蚀。
- 3、称样垫板(钢板网)的均值负载为15kg，置放称样时切忌使之负载，一起热管散热板上不可以置放称样或其他物件妨碍气体热对流。
- 4、鼓风机电机联接工作中中不可以超出5钟头(如超出12钟头，须间距1-2钟头应用)。

小型高温老化试验箱-安徽华标公司-淮南高温老化试验箱由安徽华标检测仪器有限公司提供。安徽华标检测仪器有限公司(www.ahhuabiao.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！