

空压机油图解 空压机油 圣源石化

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 空压机油图解 空压机油 圣源石化 |
| 公司名称 | 山东圣源石油化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁市任城区二十里铺高新技术产业园博大路3号 |
| 联系电话 | 18553720301 |

产品详情

空压机油性能要求

空压机油性能要求

闪点要适宜

闪点是指油品在大气压力下加热形成的蒸气压力，达到用明火点燃的下极限浓度时的温度。

闪点过高，油品馏分就重，粘度亦大，沥青质等含量就高，使用时易积炭。若片面追求高闪点的压缩机油，空压机油，反而会成为不安全因素。

所以，压缩机油的闪点要求适宜即可。

闪点只是油品使用的安全指标之一，压缩机油闪点一般控制在200 以上都可以安全使用。

空气压缩机油的性能指标

空压机油性能指标的选定

(1) 粘度

粘度是各种润滑油分类分级的指标，对质量鉴别和确定有决定性意义。设备用润滑油粘度选定依设计或计算数据查有关图表来确定。

(2) 倾点

倾点是间接表示润滑油贮运和使用时低温流动性的指标。经验证明一般润滑油的使用温度必须比倾点高5~10 。

(3) 闪点

闪点主要是润滑油贮运及使用是安全的指标，同时也作为生产时控制润滑油馏分和挥发性的指标。润滑油闪点指标规定的原则是按安全规定留1/2安全系数，即比实际使用温度高昂1/2。如内燃机油底壳油温不超过120 ，因而规定内燃机油闪点180 。

(4) 性能指标的选定

性能指标比较多，不同品种差距悬殊，应综合设备的工况、制造厂要求和油品说明及介绍合理决定。努力做到既满足润滑技术要求又经济合理。

空压机油变质的原因有哪些

- 1、保存不当：空气压缩机润滑油如果保存不当的话，很可能就会受到周围环境的一些污染，比如空气中的一些灰尘、水份等与润滑油接触，导致其变质等等。因此，我们建议润滑油密封、保持在干净、干燥环境下，并且注意避免阳光照射。
- 2、使用不当：意思就是说该空气压缩机在使用之前是好的，但是添加到空压机油箱之后，空压机油的闪点，在以后的使用过程中，由于使用不当(比如没有定期清洗设备，造成工作环境差;比如空压机温度一些居高不下等因素)导致润滑油还没到达预计的使用周期就已经变质不能使用了。因此，空压机油比较，建议各位用户务必定期清洗保养自己的空压机，为润滑油的工作营造一个良好的环境，这样有利于延长其使用寿命，日高工作效率。

空压机油图解-空压机油-圣源石化由山东圣源石油化工有限公司提供。山东圣源石油化工有限公司(www.sldsh.com)为客户提供“工业润滑油，车用油，柴油机油，特种油，工程机械润滑油”等业务，公司拥有“卓力铭典，昆仑天盛，联动”等品牌。专注于润滑油(脂)等行业，在山东济宁有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：申经理。