

甲酸灵双锥真空干燥机 步群干燥 双锥真空干燥机

产品名称	甲酸灵双锥真空干燥机 步群干燥 双锥真空干燥机
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

1000L原料药双锥干燥机技术参数

- 1、内胆容积 1000L，甲酸灵双锥真空干燥机，装料系数50，罐内真空度-0.098MPa。
- 2、热水加热，工作温度100；按压力容器规范设计、制作。
- 3、夹套水压试验压力 0.5MPa，提供水压试验报告。
- 4、配备防爆型电机及变频调速控制箱，罐体转速 05rpm 可调。
- 5、机架及容器外包 SUS304 不锈钢镜面板，符合 GMP 要求。
- 6、304 材质真空管、真空头，真空头形式为三个真空头静密封结构。真空头与罐体同步运转，杜绝物料二次污染。

色母粒双锥回转真空干燥机

色母粒是20世纪60年发的一种塑料、纤维的着色新产品，它是把颜料超常量均匀的载附于树脂中而制得的聚合物的复合物。由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。

一般采用的色母粒技术是湿法工艺。色母粒料经水相研磨、转相、水洗、干燥、造粒而成，只有这样产品质量才能得到保证。

SZG双锥真空干燥机是常州步群干燥设备有限公司在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置，双锥真空采用皮带--链条

两弹性联接方式，因而设备运行平稳。特别设计的工艺，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。在此基础上，我们开发了SZG-A它既可无级调速，又能进行恒温控制。

设备总容积：2000L

大工作容积：1000L 大装料重量：500kg

真空过滤头采用三个，呈120°角分布

所有与物料接触的设备表面材质为SUS316L，所有非药品直接接触的表面应用SUS304不锈钢制造或包围。

外包不锈钢板厚度不低于 $\geq 2.0\text{mm}$ 。

设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R10mm），或采用不低于135°倒角过渡，确保无死角易清洁。

设备内表面抛光度Ra0.4 μm ，原料双锥真空干燥机，外表面抛光度Ra0.6 μm ，厂家提供粗糙度检测报告（附上粗糙度检测仪校验证书及检测现场照片）

密封材料为药用级硅橡胶或聚四氟乙烯。

各焊缝或焊点应做抛光、钝化处理，零部件的材料应符合生产、工艺和GMP要求。

外表面光滑、整洁、美观、过渡处有倒角和圆角处理，双锥真空干燥机，于设备外表的螺栓、螺母都须戴帽或加盖，不得有明显的凹陷、毛刺、划痕、碰伤和锈蚀现象。

检修门应有硅橡胶密封，转鼓轴与机体防护罩间、真空管及热水进回管与机体间应有效密封，防止内部产生的异物向外扩散。

设备结构合理，料筒的进料端采用卫生级人孔，出料端配备卫生级蝶阀及快装盲板；密封圈材质为药用级硅胶。

甲酸灵双锥真空干燥机-步群干燥(在线咨询)-双锥真空干燥机由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司（www.czbq.cc）在干燥设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，步群干燥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牟新军。