

加工设备 石英石台面加工简易设备 欧力特机械

产品名称	加工设备 石英石台面加工简易设备 欧力特机械
公司名称	莱州市欧力特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莱州市开发区玉海街5380号
联系电话	13792556844 13792556844

产品详情

石英石台面加工机械

厚度：做厨房台面的石英石，厚度要达到1.5公分（cm）以上，这个厚度抗震能力强、能让台面有韧性。有的厂家为了节省成本石英石的厚度只有1.3公分，弧形石英石台面异形加工设备，那么这样的台面就容易断裂。日常我们在卖场或做好的厨房展示中，看到的台面前面厚度是4公分左右的，细看会发现中间处（距离台面1.5公分左右）有一凸边，那是作了加厚档水处理。加厚的部分是为了防止台面的水倒流进柜体内部。

石英石台面加工机械

密度：石英石的制作有两种：一种是压制板，通过高温高压制作而成的，所以密度比较强，表面没有气孔，油渍污渍不易渗透；另一种是倒模板，利用模具浇注出来的，它的硬度差，石英石台面加工自动设备，密度低，两面有气孔，容易渗透。密度：石英石的制作有两种：一种是压制板，通过高温高压制作而成的，加工设备，所以密度比较强，表面没有气孔，油渍污渍不易渗透；另一种是倒模板，利用模具浇注出来的，它的硬度差，密度低，两面有气孔，容易渗透。

1. 对上道工序传来的产品必须质检，对不合格的产品应予拒收。 2. 边形的加工包含背墙边，直边，斜边，前缘边，异型边等，所有的水磨边要求达到接近原厂的表面光度。 3. 背墙，斜边，前缘边等直形边先使用磨边打出形状，如使用手工磨边形必须保证其线性偏差在0.5mm以内严格依照制度之标准制作。

1. 对上道工序传来的产品必须质检，对不合格的产品应予拒收。 2. 边形的加工包含背墙边，直边，石英石台面加工简易设备，斜边，前缘边，异型边等，所有的水磨边要求达到接近原厂的表面光度。 3. 背墙，斜边，前缘边等直形边先使用磨边打出形状，如使用手工磨边形必须保证其线性偏差在0.5mm以内严格依照制度之标准制作。

加工设备-石英石台面加工简易设备-欧力特机械(诚信商家)由莱州市欧力特机械有限公司提供。莱州市欧力特机械有限公司（www.lzorient.com）位于山东省莱州市开发区玉海街5380号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欧力特机械在建材生产加工机械中享有良好的声誉。欧力特机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欧力特机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共

创美好未来。