

# 144芯三网合一光纤配线架价格、图片、品牌

产品名称	144芯三网合一光纤配线架价格、图片、品牌
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

144芯三网合一光纤配线架价格、图片、品牌144芯三网合一光纤配线架价格、图片、品牌144芯三网合一光纤配线架价格、图片、品牌

产品名称：ODF光纤配线柜、ODF配线架、光纤配线架、ODF机柜、ODF配线柜

材质：冷轧板

安装标准：19英寸安装.

材料：材料全部要求为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上.

规格：高\*宽\*深MM:2260\*600\*600及高(2000或2200或2260)\*宽(600或800)\*深(600\*800).

颜色：RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制.

前门：钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选.

后门：铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选.

进线方式：能同时满足上下进线.

表面处理：机架整体采用静电喷塑处理.

整体结构：机架整体为拼装式结构，全正面操作.

机架接地：机柜保证电气导通，有完善的接地系统.

机架安装：机架可以并列安装，并且有合理的走线通

采用熔配一体化抽拉式模块，使光缆交接箱容量大，密度高。

\*箱体采用优质不锈钢板，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

\*不锈钢光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

\*光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。

\*光缆交接箱箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

\*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

\*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

\*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

\*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

\*密封性能：达到GB4208/IP53要求

\*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

\*最小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N