

360芯三网合一光纤配线架满配供应

产品名称	360芯三网合一光纤配线架满配供应
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

360芯三网合一光纤配线架满配供应360芯三网合一光纤配线架满配供应360芯三网合一光纤配线架满配供应360芯三网合一光纤配线架满配供应

ODF光纤配线架尺寸：2200 2000*800*400

可以按照客户的要求来做

产品型号：144芯288芯360芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯

可以按照客户需要多少芯来做

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，光纤楼道箱，楼道配线箱，光缆分纤盒

可以楼道壁挂 冷轧板铁皮材质1.2的板材加工而成

固定性强，防老化

360芯三网合一光纤配线架满配供应360芯三网合一光纤配线架满配供应360芯三网合一光纤配线架满配供应产品详情

19"标准设计，外观高贵典雅，工艺精湛，结构坚固。

专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。

可方便拆装的左右侧门。

可选择加宽载重板，放置大尺寸非机架式服务器或其它设备

弘福通信机柜的质量保证：选择一款适合的服务器机柜和布线机柜非常重要，稍有疏忽，则可能导致巨大的损失。不管是哪一个品牌的产品，质量都是用户首先要考虑的环节。

箱体箱体是减速器的重要组成部件，它是传动零件的基座，应具有足够的强度和刚度。箱体通常用灰铸铁制造，灰铸铁具有很好的铸造性能和减振性能。对于重载或有冲击载荷的减速器也可以采用铸钢箱体。单件生产的减速器，为了简化工艺、降低成本，可采用钢板焊接的箱体。为了便于轴系部件的安装和拆卸，箱体制成沿轴心线水平剖分式。上箱盖和下箱体用螺栓联接成一体。轴承座的联接螺栓应尽量靠近轴承座孔，而轴承座旁的凸台，应具有足够的承托面，以便放置联接螺栓，并保证旋紧螺栓时需要的扳手空间。为保证箱体具有足够的刚度，在轴承孔附近加支撑筋。为保证减速器安置在基础上的稳定性并尽可能减少箱体底座平面的机械加工面积，箱体底一般不采用完整的平面。图中减速器下箱座底面是采用两纵向长条形加工基面。箱体是对股价（股指）走势的一种描述。走势比较有规律。涨到一定程度就下跌；跌到一定程度就上涨。把高点连起来，就像是一个箱顶，把低点连起来，就像是一个箱底。这样的走势就形成“箱体”。