

SZCB-01-02磁阻式转速传感器

产品名称	SZCB-01-02磁阻式转速传感器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

SZCB-01-02磁阻式转速传感器

SZCB-01-02磁阻式转速传感器 集成了前置器、变送器的功能，使用ZA401仅需要探头，延长电缆配套。由于ZA401省却了前置器，使得监测的组件进一步的减少，所以可靠性大大提高。ZA401为二线制的变送器，亦即ZA401必须与PLC或者DCS对接，上位机的接口为有源接口。现场连接极为方便。整个系统只需要双线的PLC或者DCS的供电即可工作。极大地节约了现场安装、调试、设计的费用。

安装简单方便、无须任何调整：

机器的被测点位置：一般要求在轴承附近安装一套X，Y两个间隔90°的ZA301表。对于标准的双轴承的旋转机械，一般配置4套振动表。并且带有标准的4-20毫安电流输出，直接连接DCS、PLC或其它设备，真正实现了“传感器+监测仪表”式的振动监测功能，该产品便于现场观察，性能优良，相对于振动监测仪表价格也很实惠，是工厂设备绝对振动测量监控的理想选择。

工作原理：转速传感器是一种对磁感应强度、磁场强度和磁通量敏感，并能把这些信号转换成电信号的传感器。

技术参数：XS12JK-3P转速传感器的技术参数 1. 直流电阻：150 ~ 200
2. 测速齿轮：模数2~4（渐开线） 3. 环境温度：-10~120 4. 抗振动：
20g 5. 安装尺寸：螺纹M16×1

磁敏转速传感器由磁敏电阻作感应元件，是一种新型的转速传感器。当被测体上带有凸起（或凹陷）的磁性或导磁材料，随着被测物体转动时，传感器输出与旋转频率相关的脉冲信号，达到测速或位移检测的发讯目的。

联系方式：18260252801 0512-55278865