

日本大金PTFE F106分散料

产品名称	日本大金PTFE F106分散料
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

本产品为乳白色液体，系四氟乙烯聚合后在非离子表面活性剂存在下的分散浓缩液，聚四氟乙烯固体含量在60%（wt）左右。经分散浓缩液处理后的制品，具有卓越的化学腐蚀能力，如耐强酸、强碱、强氧化剂等，有突出的耐热、耐寒及耐磨性，长期使用温度范围为-200 —+250。还有优异的电绝缘性，且不受温度与频率的影响。

【主要用途】：

可直接用于浸渍多孔材料如石棉制品、玻璃纤维、陶瓷和电碳制品等。可用以制得抗粘防腐涂层；也可用其涂覆玻璃布并制得层压制品；还可直接纺丝制得特种合成纤维。广泛应用于国防工业、橡胶工业、电子电池工业等部门。

技术指标：(产品检验标准：HG/T2900-1997)

1 外观 白色均匀乳液液体，无悬浮物，无机械杂质

2 密度（20 ）g/cm³ 1.48-1.53

3 运动粘度（25 ）mm²/s 6-14

4 酸碱性（PH值） 8-10

5 树脂熔点（ ） 327

6 树脂含量 % 60 ± 2

