

SANTAK蓄电池6GFM7 12v7ah质保规格

产品名称	SANTAK蓄电池6GFM7 12v7ah质保规格
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:SANTAK蓄电池 型号:6GFM7 产地:深圳
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

SANTAK蓄电池6GFM7 12v7ah质保规格

山特蓄电池

-----1、具有三个独立测量模块，可单独或同时对三组不同容量的蓄电池组进行维护测试

。

-----2、具有蓄电池组恒流放电功能。每一模块恒流放电电流:0-50A连续可调，能满足精确测量UPS蓄电池组容量。

-----3、具有蓄电池组智能充电功能。每一模块充电电流:0-50A连续可调，能满足蓄电池组

的自动充电维护。

-----4、具有在线监测功能和快速容量分析功能。实时在线监测、

SANTAK蓄电池-STKPOWER电池显示所有测试数据:电流、电池组电压、

单体电池电压、放电时间、容量；在核对性放电试验结束时，能快速分析出各单体的剩余容量。

-----5、具有充放活化功能:可以设定充放电循环次数，对蓄电池组进行活化，有效提高单体容量。

-----6、有单体电压检测功能，单体电压范围:10-16V。满足12V单体监测。SANTAK蓄电池-STKPOWER电池

7、SANTAK蓄电池-

STKPOWER电池单体电压采集方式:*传输方式采集单体电压，省却繁琐连线折线工作。

-----8、具有完全深度放电功能:能满足十小时连续放电测试，精确测量电池容量，并自动记录测试数据。

-----9、背光式中文显示面板，在任何环境下均可清晰正常显示数据。

-----10、安全电驿装置:安全电驿由本机微电脑控制，没有放电或警报时可完全与电池隔离。

-----11、SANTAK蓄电池-STKPOWER电池采用高效能放电专利合金材料，放电时负载无红热现象，即使冷却风扇停止，要求负载即自动减少放电电流，不会产生红热危险现象。

12、主机具备USB接口:方便将数据导入计算机。具有快速连接功能，操作使用简单。

13、SANTAK蓄电池-STKPOWER电池本机内部记忆装置采用FLASH ROM设计，记忆保存能力达10年，不会有一般依靠小电池供应电能的电驿记忆装置只有三个月的保存能力并有可能发生电池漏液的危险。

-----14、具备多项警报功能；能适时发出警报，风扇故障报警并停止放电，极性接反等误操作提示功能，不损坏仪表。

-----15、具备多项安全自动保护功能:短路过流保护功能，温度过高等自动保护功能。

-----16、带中文后台分析软件，可查看蓄电池组放电和充电过程各单体曲线图，可自动将测量数据导出EXCEL和WORD格式，方便基层工程师制作测试报告和对历史数据管理进行有效管理

型号	电压 (V)	容量 (AH)	重量 (KG)	外型尺寸 (mm)		
				长	宽	高
6GFM7	12	7	2.7	151	68	170
6GFM17	12	17	5.6	180	75	175
6GFM24	12	24	7.5	165	75	175
6GFM38	12	38	14.5	197	75	175
6GFM65	12	65	21	350	75	175
6GFM100	12	100	30	407	75	175
6GFM150	12	150	42	483	75	175
6GFM200	12	200	55	522	75	175

SANTAK山特蓄电池长寿命蓄电池 充电方法

密封铅酸蓄电池的容量和寿命均受充电电压，环境温度等参数的影响，因此使用这类电池的一条重要原则是必须采用正确的充电方法。充电方法取决于电池的使用状态，通常有两种状态，即循环使用CYCLICUSE（作为主电源）和浮充使用FLOAT USE（作为备用电源），对应的充电方法参见下表（表中C为电池的额定容量）

SANTAK蓄电池6GFM7 12v7ah质保规格SANTAK蓄电池6GFM7 12v7ah质保规格