

菏泽花王设计制造安装液氨球罐，液氨球罐设计制造安装

产品名称	菏泽花王设计制造安装液氨球罐，液氨球罐设计制造安装
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:1-10000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

3 菏泽花王设计制造安装液氨球罐，液氨球罐设计制造安装加臭剂的质量、添加量及检测应符合现行行业标准《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T 148的有关规定。3.0.4 当采用液化石油气与空气混合气作为城镇燃气调峰气源或补充气源时，应与主气源有良好的互换性。3.0.5 液化石油气供应工程选址、选线，应遵循保护环境、节约用地的原则，且应具有给水、供电和道路等市政设施条件。大型燃气设施应远离居住区、学校、幼儿园、医院、养老院和大型商业建筑及重要公共建筑物，并应设置在城镇的边缘或相对独立的安全地带。3.0.6 菏泽花王设计制造安装液氨球罐，液氨球罐设计制造安装液化石油气供应工程的设计应采取有效措施，减少噪声、废气、废水等对环境的影响。厂站的噪声应符合现行标准《声环境质量标准》GB 3096和《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定。

3.0.7 液化石油气供应工程的防洪标准应根据建站规模、城镇的自然条件等因素确定，并应符合现行标准的有关规定，且不得低于站址所在区域防洪标准的要求。3.0.8 抗震设防烈度大于或等于6度地区的液化石油气供应工程应进行抗震设计，并应符合现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定。液化石油气管道应进行抗震设计，并应符合现行标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032的有关规定。3.0.9 菏泽花王设计制造安装液氨球罐，液氨球罐设计制造安装液化石油气供应工程应设置安全警示标志，安全警示标志应符合现行标准的有关规定。3.0.10 液化石油气供应工程的设计使用年限应符合现行标准《城镇燃气技术规范》GB 50494的有关规定。