1152芯三网合一光纤配线柜大量现货

产品名称	1152芯三网合一光纤配线柜大量现货
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

1152芯三网合一光纤配线柜大量现货1152芯三网合一光纤配线柜大量现货1152芯三网合一光纤配线柜大量 现货

成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接,分配和调度。

随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF,DDF,电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区,光纤到用户,光纤到大楼,远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

1152芯三网合一光纤配线柜大量现货1152芯三网合一光纤配线柜大量现货1152芯三网合一光纤配线柜大量 现货

ODF主要特点:

全模块化设计,全正面化操作

集熔接与配线于一体,最大限度的高密度化

可安装于19寸标准机架上

适用干带状和非带状光缆

可卡接式安装FC,SC,ST和LC等多种适配器

适配器与设备在30°卡接式安装,既保证了跳线的弯曲曲率半径,又可避免激光灼伤人眼操作方便,保护完善

光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间

1.环境温度:-40 ~+60

2.相对湿度:40 时小于95%

3.大气压力:70~106Kpa

144芯光缆交接箱二、产品特点

1.采用熔配一体化抽拉式模块,使交接箱容量大,密度高。

2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体,具有良好抗腐蚀、耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

- 3.箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208IP65级。
- 4.具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
- 6.高压防护接地与机箱绝缘电阻: 2×104M /500V(DC)
- 7.箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min,不击穿,无飞弧
- 8.箱体静负荷能力: 売盖 980N, 侧表面 980N, 门铰链 200N
- 9.机箱的密封防护等级:达到GB4208标准中IP65级