

1152芯三网合一光纤配线柜大量现货

产品名称	1152芯三网合一光纤配线柜大量现货
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

1152芯三网合一光纤配线柜大量现货1152芯三网合一光纤配线柜大量现货1152芯三网合一光纤配线柜大量现货

成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接,分配和调度。

随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF,DDF,电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区,光纤到用户,光纤到大楼,远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

1152芯三网合一光纤配线柜大量现货1152芯三网合一光纤配线柜大量现货1152芯三网合一光纤配线柜大量现货

ODF主要特点：

全模块化设计,全正面化操作

集熔接与配线于一体,最大限度的高密度化

可安装于19寸标准机架上

适用于带状和非带状光缆

可卡接式安装FC,SC,ST和LC等多种适配器

适配器与设备在30°卡接式安装,既保证了跳线的弯曲曲率半径,又可避免激光灼伤人眼
操作方便,保护完善

光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间

1.环境温度：-40 ~ +60

2.相对湿度：40 时小于95%

3.大气压力：70 ~ 106Kpa

144芯光缆交接箱二、产品特点

1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

4.具有很好的安装性能及防破坏功能。

5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

6.高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

7.箱高压防护接地与机箱间耐压 $3000V(DC)/1min$ ，不击穿，无飞弧

8.箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

9.机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级