

# 菏泽花王设计制造安装10000立方大型常压液氧平底储槽，常压储罐

产品名称	菏泽花王设计制造安装10000立方大型常压液氧平底储槽，常压储罐
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:1-10000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

编辑

菏泽花王设计制造安装10000立方大型常压液氧平底储槽，常压储罐储槽本体包括：（1）与外部管道焊接连接的道环向接头的坡口面；（2）螺纹连接的个螺纹接头端面；法兰连接的个法兰密封面；（4）专用连接件或者管件连接的个密封面；（5）非承压元件与储罐的连接焊缝。储槽本体中的主要承压元件包括罐顶、罐壁、罐底、公称直径大于或等于250 mm的接管和管法兰。储槽的安全附件，包括直接设置在储槽上的安全阀/呼吸阀、液体泄压阀、紧急切断装置、安全连锁装置、压力表、液位计、温度计、阻火器等。

菏泽花王设计制造安装10000立方大型常压液氧平底储槽，常压储罐正常情况下，罐底板仅起着传递油品和罐体重力的作用，故一般底板厚度在5mm以上。底板由钢板铺设焊接而成。其外表面与基础接触，容易受潮，内表面又经常接触油品中的沉积的水分和杂质，所以底板容易受到腐蚀，再加之不易检查和修理，所以要求罐底板焊接后无渗漏，防腐措施好。

菏泽花王设计制造安装10000立方大型常压液氧平底储槽，常压储罐罐壁是由若干层的圈板组装而成，每层圈板上的竖直焊缝均采用对接，圈板与圈板之间的环向焊缝则根据使用要求可以对接，亦可搭接。上、下圈板之间的排列方式有交互式、套筒式、对接式和混合式。对接焊缝在钢板厚度等于或大于6mm时，一般应开坡口，钢板搭接缝的高度一般为6~8倍板厚，常取35~60mm。