

无水隔板式恒湿典藏柜

产品名称	无水隔板式恒湿典藏柜
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	用途:文保专用 品牌:华宇现代 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	15338761958

产品详情

无水隔板式恒湿典藏柜专用于文保，一些纸质类的书画，手稿，文件档案会对存放环境湿度有较高要求，过于潮湿和过于干燥都会引起纸纤维的性质变化，纤维收缩与膨胀就是其中最为明显的变化之一。无水隔板式恒湿典藏柜可同调节控制柜内湿度，高效稳定将柜内环境湿度调控在物品适宜存放湿度范围，是一款深受文博行业青睐的产品。华宇现代还有无水抽屉式恒湿典藏柜，针对字画卷轴类文物，抽屉式更适合典藏。

无水隔板式恒湿典藏柜主要用于纸质纤维类文物储藏用，可恒定柜内湿度，不受外界环境温湿度影响，使柜内湿度始终保持在存储文物的适宜湿度值。

基础参数：

型号：HYXD-1500HS

划分：工业级；

材质：1.2mm优质冷轧钢板，静电喷涂；

外尺寸：W1200*D780*H1815mm；（尺寸可定制）

内尺寸：W1150*D750*H1565mm；

产品容积 1250L；

供电电压：220V 50Hz；

输入功率： 100W；

产品净重： 150KG，重要部件都要用高性能产品，确保质量；

承重隔板：三块隔板，内部四层流通管理，采用空气循环对流吸湿，每道门内有可调式隔板，可上下适当调整；

柜体结构：柜门密封采用一次成型精制硅橡胶，保证密封性；

恒湿范围：全自动除/控湿，35%-65%RH（可定点设定调整，日波动： $\pm 3\%RH$ ）；

温度显示范围：1 -99 ，精度 ± 1 ；

湿度显示范围：1%RH-99%RH，精确度 $\pm 3\%RH$ ；

显示功能：LCD液晶屏显示，实时显示柜内实际温湿度值；

控制方式：全功能微电脑电子控制，双键触摸式薄膜开关（置于柜外）方便调节控制；

传感装置：温湿度传感器采用原装瑞士进口品牌，温湿度独立显示，使用寿命长。湿度设定具有记忆功能，断电后无需再设定。

无水隔板式恒湿典藏柜（文保专用）用于珍贵有机类文物藏品典藏，精准调控湿度，将柜内湿度控制在适宜湿度范围。日波动：3%