

海志蓄电池HZY2-1250 2v1250ah能源驿站

产品名称	海志蓄电池HZY2-1250 2v1250ah能源驿站
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:海志 型号:HZY2-1250 产地:广东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

产品说明

一、美国海志蓄电池简介：HAZE

蓄电池以其优良的品质、优质的深得用户青睐，其用户遍及世界各地。HAZE的技术团队，由来自于世界电池工业领域高水平的专家组成，拥有当今世界先进的胶体(Gel)和AGM电池生产技术。海志电池具有海志电池具有规格齐全（液体和胶体，容量从0.5AH---3850AH）、使用寿命长（2V系列18年、6V/12V系列12年）、质保时间长（2V系列5年、12V系列3年）、价位适中等特点。目前在中国制造的HAZE产品，主要原材料均来源于德国。Haze

电池产品的技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平，获得了美国UL及欧盟的CE，通过电力部、信息产业部、及中国船级社。HAZE电池广泛地应用于全球UPS、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动，船舶应用等重要领域，90%以上产品返销欧美市场电信、电力等高端市场。同时HAZE

已经同多家世界知名电源及电池品牌建立了OEM合作关系!

二、美国海志电池应用范围:

: 主要应用于不间断电源供应系统、医疗设备、电讯设备、手控发动机装置、太阳能系统

、风力系统、控制系统、移动通讯站、阴极保护设备、导航辅助设备、航海设备和电力驱动系统。

长时间放电特性。适用于备用和储能电源使用。特殊的极板设计，循环使用寿命长。

特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。

专用隔板增强了电池内部性能。

热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。

气体复合效率高。失水极少无电解液层化现象。贮存期较长。良好的深放电恢复性能。

采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。自放电率极低，适应温度范围广。

采用阀控式安全阀，使用安全、可靠。

海志蓄电池特性：

1、完全的密封，免维护设计。

2、设计寿命（25）6V、12V可达12年,2V长达18年。

3、迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

4、分析纯电解液，无泄漏，自放电低，任意方向使用。

5、阀控式，开启压力为2Psi（1Psi 7KPA）。

6、电池外壳及盖材料采用ABS强化阻燃料（V0级），隔板采用高分子聚合物，采用高纯度铅活性物质。

7、通过FAA和IATA机构无害产品认证。

8、符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 EUROBAT标准。

一般规格说明：

设计寿命：-----6V、12V 12年,2V长达18年

标称电压：-----2V、6V及12V

使用温度域：----- -20 至25

板栅合金构成：-----钙、铅锡合金

极板：-----扁平涂膏

隔板：-----高分子聚合物

活性物质：-----高纯度铅

电池壳及盖材料：-----ABS强化阻燃料（VO级）可供用户选用

充电电压：-----在25 下，浮充2.27~2.30V每单格，循环使用2.35V/单格，不超过2.40V

电解液：-----分析纯硫酸

排气阀：-----采用EPDM橡胶，压力排放范围为1.5~2Psi(10.5-14KPA)