

优质、高价立式加工中心 立式加工中心

产品名称	优质、高价立式加工中心 立式加工中心
公司名称	泰州市海尔泰克数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 型号:立式加工中心 主电机功率:30 (kw)
公司地址	泰州市鼓楼南路99号华润国际花园10号楼2405号
联系电话	0523-86892269 15189911199

产品详情

类型	立式加工中心	型号	立式加工中心
主电机功率	30 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	40-16000 (rpm)	产品类型	全新
是否库存	是		

		vmc850	vm850	vmc1260	vm1260
工作台尺寸	mm	500 × 1000	500 × 1000	1300 × 600	1300 × 600
承重	kg	500	500	1000	1000
行程					
x	mm	850	850	1200	1200
y	mm	500	500	600	600
z	mm	630	630	610	610
主轴锥孔		iso 7:24 no40	iso 7:24 no40	iso 7:24 no40	iso 7:24 no40

主轴转速	r/min	50-6000	50-6000	50-6000(选项8000)	50-6000(选项8000)
主轴最大扭矩	n.m	70/95	70/95	70/95	70/95
主电机输出功率(连续)	kw	11/15	11/15	11/15	11/15
主轴中心到导轨面距离	mm	575(直线导轨基面)	575(直线导轨基面)	705	705
主轴端面到工作台面距离	mm	150-780	150-780	150-760	150-760
进给速度	mm/min	1-10000	1-10000	1-10000	1-10000
快速移动					
x、y	m/min	24	24	24	24
z	m/min	15	15	15	15
刀库容量	piece	16(斗笠)	-	16(斗笠)(可选斗笠20链条24)	-
刀柄规格		mas 403 bt40	mas 403 bt40	mas 403 bt40	mas 403 bt40
刀具最大长度/直径	mm	300/80	-	300/110	-
刀具最大重量	kg	6	-	6	-
龙门宽度	mm	-	-	-	-
定位精度					
x、y、z	mm	± 0.005/全行程	± 0.005/全行程	x:0.02 y,z:0.016	x:0.02 y,z:0.016

重复定位精度					
x、y、z	mm	± 0.003	± 0.003	x:0.012 y,z:0.010	x:0.012 y,z:0.010
外形尺寸	mm	2700 × 2456 × 3080	2700 × 2456 × 3080	3315 × 2600 × 3300	3315 × 2600 × 3300
机床重量	kg	6000	6000	8000	8000
电气总容量	kva	35	35	35	35
数控系统		fanuc 0i-mc	fanuc 0i-mc	fanuc 0i-mc	fanuc 0i-mc