

400克两布一膜价格 水渠防渗土工材料

产品名称	400克两布一膜价格 水渠防渗土工材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	3.60/平方
规格参数	断裂强度:4.50KN 伸长率:56% 宽幅:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

400克两布一膜复合土工膜的组成：

两边布采用100克涤纶短纤无纺布，中间薄膜采用0.2mm高密度聚乙烯防渗膜。

2020年4月份，山东400克两布一膜价格为3.60元每平米，国标型价格为4.40元每平米。

在防渗工程中，两布一膜的使用方法：

在运输过程中两布一膜要避免受到物理的损坏。受严重磨损的两布一膜不能在工程中使用。

在工程现场，两布一膜应该堆放于平整不积水的地方，堆高不超过五卷的高度，并能看到卷的识别片。两布一膜用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。

在施工现场，基面一定要按设计要求清理好，这是确保防渗效果的关键，特别是对尖石、树根等杂物要彻底清除干净，基面不允许有局部凹凸现象，清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧，使之密实平整。靠两布一膜10cm厚的保护层土料一定要过筛，不允许有粒径大于6mm以上颗粒，否则易刺破两布一膜。

铺设两布一膜时，一定要由上而上的铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧，但不宜将膜拉得过紧，一般要略松一点，但不能在膜底留有气泡。因为两布一膜比较薄且很轻，铺好以后，在未铺好保护层以前，易被风吹动，所以一次铺膜面积不宜达大，边铺膜边盖保护层土料。回填保护层及砌筑块石护面时，一定要轻放，以免撞破两布一膜。两布一膜的接缝接头有热粘、胶粘、搭接等方法。