

云母饶包不锈钢带把包壳电热圈，天津加热圈电热圈，发热圈

产品名称	云母饶包不锈钢带把包壳电热圈，天津加热圈电热圈，发热圈
公司名称	上海慧雅电热仪表有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:鑫宇 型号:云母饶包不锈钢带把包壳电热圈 材质:不锈钢电热圈
公司地址	上海沪宜公路1号C - 692
联系电话	86 022 60526988 13502195788

产品详情

品牌	鑫宇	型号	云母饶包不锈钢带把包壳电热圈
材质	不锈钢电热圈	功率	250 (W)
直径	60 (mm)	长度	50 (mm)
主要用途	注塑机		

规格：φ 60mmx50mm

电功：220v/250w

材质：不锈钢

一、产品介绍：

不锈钢云母加热器以0.3~0.5mm不锈钢板为外壳，中间以高绝缘性耐高温的云母板为芯，均匀绕以各种标准规格的镍铬合金电阻丝作为发热体，经成型机加工成各式所需形状。可根据用户需求的接线方式，电压从110v、180v、220v、380v,最高功率负载每平方3.5w。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。不锈钢云母加热器有圈型和板状等规格，具有加工简单，工作可靠，使用方便，升温迅速，热效率高，耗电量小，使用寿命长、制作不受型号和规格大小的限制等优点。广泛应用于塑料机械、包装印刷、石油化工、电子设备等行业。

二、使用注意事项：

1.不锈钢云母加热器非防水性结构,因此存放及使用安装时勿与油、水、塑胶粒接触，以防止漏电。2.安

装时必须将不锈钢云母加热器与被加热体紧密贴合，受热体表面应平坦完整，无凹凸不平现象。3.不锈钢云母加热器在使用之后如发现表面产生焦黑状色泽，则表明发热及受热体散热不平衡，应及时进行调整，防止烧穿。4.加热使用过不锈钢云母加热器，应避免重复拆装导致合金电阻丝断裂，影响操作寿命。5.安装前应先检查安装位置与不锈钢云母加热器规格是否相符，使用电压是否一致。