

空间使用率高的工业提升门制造商

产品名称	空间使用率高的工业提升门制造商
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:pvc 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

空间使用率高的工业提升门制造商

品牌：沃太VOTAL

主营产品：工业提升门，大型提升门，快速卷帘门，不锈钢提升门

品牌产品类目介绍：分节工业提升门，软帘快速卷帘门，硬质快速卷帘门，工业滑升门，工业卷帘门，机库大门，柔性提升门。车库门产品类目是木制车库门，铝木车库门，铝合金车库门，钢制车库门。我们会尽全力满足客户的需求，提供好的产品 and 优质的服务。

提升门详细参数：

- 1.电机：工业门专用电机（百盛），供电220V，功率375W~550W，配手动离合器，停电或紧急情况下可手动操作。提升速度为10cm/s~25cm/s。
- 2.门板材质：门板厚度可达40-50mm，外面采用铝合金压铸而成，橘皮纹，内部填充有聚酯发泡结构，保证门体质量轻，强度高。
- 3.控制方式：提升门一般用于室外大门，一般外部可配有遥控器，内外部配有按钮，可以加装门禁系统。
- 4.特点：保温性能良好，抗风性能强，抗腐蚀能力好，占用空间小，外形美观，符合现代工业气息。
- 5.翻板门机理：翻板门能最大程度的减少占地面积或空间从而提高空间使用率。

6.标准颜色：白灰色RAL9002，其他颜色可选。

工业提升门的安全装置：

- 1.在门的底部设有安全气囊，在门的关闭过程中遇障碍物能自动反向运行到全开状态；
- 2.在门的底部二端设有刀片式钢丝绳断裂保护器，当提升钢丝绳断裂，门体运动速度加快时，该装置能切入导轨，阻止门体坠落；
- 3.在电机设有脱开离合装置，切换至手动时，可手动操作门体运动。

高强度镀锌五金件连接，扭簧镀锌处理，扭簧轴应力处理，强度高、可靠、耐用。特殊设计的铰链安装位置下面的预埋钢板，加固了铰链和门板的连接。滚轮支架镀锌和耐磨尼龙滚轮，长效持久，维护简单。

。