

60WLED防爆灯

产品名称	60WLED防爆灯
公司名称	迅元贝力科技（武汉）有限公司
价格	360.00/套
规格参数	品牌:迅元贝力 型号:BLD201/202 质保:三年起
公司地址	东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼
联系电话	027-50434818 15927323147

产品详情

LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每产品名称：LED产品品牌：迅元贝力生产厂家：迅元贝力科技（武汉）有限公司适配光源：40W 50W 60W 70W 80W 100W（LED光源）防爆等级：Exdemb II CT4重量：8.3kg防护等级：IP66

60WLED防爆灯防爆LED泛光灯IP66/路灯适用范围：广泛适用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。适用于厂区或道路照明。适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。适用于T1-T4组温度组别。三种规格产品可选，泛光灯、投光灯和道路灯。

60WLED防爆灯产品特点：1. 光源模块：采用高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。2. 电源模块：高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整期；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效；具有过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。3. 散热模块：防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提供了壳体的散热性能；铝基板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率；壳体表面具有分流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热片密度高，大大提供散热面积，充分保证LED的散热要求，使用寿命更长。4. 配光模块：针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能；无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障；壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。60WLED防爆灯技术参数：防爆标志：Exdemb II CT4工作电压：AC/DC 220V ± 20% 50Hz额定功率：40/50/60/70W光源色温：暖白2700~4500K/正白5000~6500K功率因数：0.98LED光通量：4000~7000Lm防护等级：IP66防腐等级：WF2引入装置：G3/4"引入规格，合适 10mm~14mm电缆安装方式：吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式产品重量：8.3kg外型尺寸：330×255×165mm温度传感器NTC做LED灯具的过温保护被比较早的广泛应用。LED灯具如采用大功率LED光源，就必须采用多翼的铝散热器，由于室内照明用的LED灯具本身空间很小，散热问题到目前还是的技术瓶颈之一。LED灯具散热不爽的话，会导致LED光源因过热而早期光衰。LED灯具开启后热量还会因热空气自动上升而向灯头富集，影响电源的寿命（图7）

。因此在设计LED灯具时可以在铝散热器靠近LED光源方紧贴一个NTC，以便实时采集灯具的温度，当灯杯铝散热器温度升高时可利用此电路自动降低恒流源输出电流，使灯具降温；当灯杯铝散热器温度升高到限用设定值时自动关断LED电源，实现灯具过温保护，当温度降低后，自动再将灯开启

品质保证：严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。 本公司专业生产销售各种LED防爆灯，LED工矿灯，防爆泛光灯，防爆平台灯，防爆道路灯，三防照明，移动探照灯等照明产品，证书齐全、外型上说有方的有圆的、防护都是IP66的、所有灯具使用的环境都差不多的、主要就是在各种厂房各种加油站包括含有气体的场所使用、性能也一样我们生产的灯都是防爆 防火 防水 防腐蚀 防易燃 防气体等、并且我们的灯具也可使用在任何场所、年底了欢迎新老客户前来采购咨询。