

适用于住宅小区的雕花板箱变外壳安装方法

产品名称	适用于住宅小区的雕花板箱变外壳安装方法
公司名称	泰安市腾达电器设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	品牌:泰安腾达 防爆等级:IP54 耐受冲击电压:35KV
公司地址	泰安市泰山区省庄镇后省庄村
联系电话	05388541588 13335292828

产品详情

雕花板箱变外壳因其体积较大，重量重的原因，一般采用吊装的形式安装，特别适用于住宅小区。

一、起吊前的准备

1. 查看箱变内的各种零件、电缆肘头、避雷器等设备的数量、完好度是否良好。高压操作杠是否完好，有无裂纹。
2. 箱体的油漆的均匀度，是否有碰撞痕迹。各个室门有无松散，不牢固，门锁连杠上、下活动灵活，无卡劲。
3. 统一指挥人员是否到位，指挥信号是否清晰，准确。

二、起吊过程中的注意事项

1. 起吊时对角拉住箱变，吊钩对准箱变中心，保证平稳就位，受力均匀。
2. 起吊时必须试吊，不管是试吊还是正式吊起，底下严禁任何人员逗留，吊起后不得在空中长时间停留。
3. 移动过程中不宜过快，应缓慢移动，不得发生碰撞及不应有严重的冲击和震荡。

三、就位后工作内容

1. 就位后首先检查外壳是否有裂纹和破损现象，各部件是否齐全完好，所有的门是否正常。
2. 调整平稳后，与地基焊接牢固，并用地脚螺栓固定，拧紧牢固。

3. 在安装过程中保证两个通风口的百叶处在相对的方向，并在通风管处安装一块挡风板，拨正风流经整个箱体。

箱变的整个吊起过程决定着箱变出厂后的使用情况，只有成功安装在地基上，才能和使用地的各个端口进行连接，保证里面设备的正常运行。