

70WLED防爆灯

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 70WLED防爆灯 |
| 公司名称 | 迅元贝力科技（武汉）有限公司 |
| 价格 | 380.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:迅元贝力 型号:BLD201/202 质保:三年起 |
| 公司地址 | 东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼 |
| 联系电话 | 027-50434818 15927323147 |

产品详情

产品特点：1. 光源模块：采用高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。2. 电源模块：高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整期；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效；具有过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。3. 散热模块：防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提供了壳体的散热性能；铝基板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率；壳体表面具有分流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热片密度高，大大提供散热面积，充分保证LED的散热要求，使用寿命更长。4. 配光模块：针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能；无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障；壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。技术参数：防爆标志：Exdemb II CT4工作电压：AC/DC 220V ± 20% 50Hz额定功率：40/50/60/70W光源色温：暖白2700~4500K/正白5000~6500K功率因数：0.98LED光通量：4000~7000Lm防护等级：IP66防腐等级：WF2引入装置：G3/4"引入规格，合适 10mm~14mm电缆安装方式：吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式产品重量：8.3kg外型尺寸：330×255×165mm