

# 南通玻璃钢污水提升装置

产品名称	南通玻璃钢污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

一体化污水提升泵站是污水，雨水，饮用水及废的提升设备，是集成式一体化泵站，它以地埋式安装，该玻璃钢泵站的筒体采用纤维缠绕GRP玻璃钢材质制成的，内部由潜污泵，耦合装置，管道，阀门，仪表，GPS远程控制系统及通风系统等组成。江苏宇轩自动化设备有限公司统一生产组装后运至现场安装的钥匙泵站，安装方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，可作为传统排污泵站的替代品，市政排水，生活小区及农村污水建设改造应用。玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。

### 南通玻璃钢污水提升装置

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。  
预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。  
玻璃钢污水提升装置 南通玻璃钢污水提升装置 带内部检修平台及地面控制柜的标准立式污水泵站进行出厂预装测试，现场安装方便快捷，系统可靠..控制柜放在顶盖或地面上，也可放在设备间..可露装使用也可搭建检修室，可设置吊装装置，便于水泵及网架安装维护..

一体污水提升泵站多罐体组合污水泵站是中大型泵站，由多个标准立式泵站组成。玻璃钢污水提升装置  
4、资本化进入LED照明时代后，行业的竞争格局发生重大变化，最典型的表现是，上市公司越来越多，传统几大巨头雷士在香港上市，欧普去年在A股上市，三雄极光即将进行IPO。其它如佛山照明、木林森、阳光照明等更不用说了。与此同时，上市公司的并购动作也越来越频繁，从并购国内企业，到并购跨国公司，资本的大规模介入让整个行业的游戏规则变了。上市公司和非上市公司之间的竞争本质上是不公平的。为什么这么说呢？因为上市公司有充足的资金，在经营过程中血流充沛，长袖善舞。