

调节阀平衡阀系列 永兴精通

产品名称	调节阀平衡阀系列 永兴精通
公司名称	温州市龙湾永兴精通阀门厂
价格	225.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:永兴精通 型号:T40H
公司地址	中国 浙江 温州市 龙湾区永兴街道下洋街769号
联系电话	86 0577 28862447 13777761900

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	永兴精通
型号	T40H	材质	不锈钢
连接形式	法兰	公称通径	125 (mm)
适用介质	水、蒸汽、油品、水蒸汽	压力环境	低压
	油		
工作温度	低温	流动方向	双向
驱动方式	手动	零部件及配件	手轮
类型(通道位置)	二通式	标准	国标
密封形式	硬密封型		

手动调节阀只适用于公称压力 1.6mpa和 2.5mpa和介质温度t 200 和 350 的蒸汽或热水管路上作为调节流量之用。按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀，这时阀杆带动阀瓣下降，直使两锥形密封面接触达到严密将管路关闭为止，本厂生产的手动阀适用于城市集中供热或区域供热的最佳节能产品，以调节流量为主，其性能特点是：1.改善供热供况，凡是采用手动调节阀的支线及热力点都可以按着设计工况进行流量调节，达到良好的温度工况，这种调节阀比闸阀、截止阀调节性能好，它具有近似直线调节性能。因此，各采暖建筑物的冷热不均现象得到有力改善。2.节省能源：热力管网由于温度压力失调，造成某些分支流量过大，使一些建筑温度过高，用户不得不开窗户，达到节省能源的目的。3.改善管网水力的工况：手动调节阀能按照额定流量进行控制，将网管超量运行的流量降低，使原来的水工况恶化程度得到一定的改善。

零配件材质 零件名称 材料 阀体、阀盖、填料压盖
灰铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜 阀杆、阀瓣、密封圈 不锈钢 阀杆螺母 黄铜