

现代化仓库开启平稳的提升门定做

产品名称	现代化仓库开启平稳的提升门定做
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

现代化仓库开启平稳的提升门定做

品牌：沃太VOTAL

产品类别：提升门，大型提升门，工业提升门。

沃太门业的工业滑升门定位高端工业产品，以优质的产品质量，良好的服务品质赢得国内外客户的认可。沃太提供一年质保的服务，24小时售后服务热线，出现问题立即出发维修。

为什么要选择提升门？

工业滑升门门帘是用聚氯乙烯涂层织物，其内部含网状尼龙材料，外部涂有聚氯乙烯，具有高抗拉强度，高抗穿刺性能，适于频繁开启、高度运转，其速度可达0.25m/s；适用于医药、食品、电子、印刷、超市等洁净度要求高的厂房及区域隔离，具有外形美观、高强度、安全可靠、开启平稳、低噪音、密封与保温性能良好、节省占用厂房空间及提高生产效率等显著特征，因较低的安装条件和较高的实用性而得到广泛应用。

工业提升门的安装步骤：

- 1.核实门洞尺寸.
- 2.安装辅轨，辅轨尺寸应比门板长度左右各加70mm，安装要注意垂直度。
- 3.固定轨道。安装轨道时一定要注意斜度，门洞每上升1米轨道就要倾斜25px。下面轨道应与墙面间距是5

0mm，轨道接头部分要对齐，辅轨与L角连接用M8马车栓螺丝和带法兰母固定。固定用L角用多孔角铁制作，固定一定要牢固。

4.将扭簧中心支架，尼龙胶圈，固定法兰，与门体重量相匹配的扭簧，锁紧法兰，绕绳轮，轴承支架按顺序（分清左右侧）套在中心轴管上，并注意各零部件是否安装正确。

5.安装门板。将一块板找出，此板底部有方管在内部，门板内部衬铁也大，是固定防断装置用的，一般门板标注有底或1。找出后在底板的凹槽边装底封，两侧防断刀，用M5.5钻尾固定。底封用直径5拉铆钉固定，将门板倾斜着装好滚轮按着防断刀慢慢放平使其刀刃卡在轨道上，用水平仪器找好水平，使门板两侧一致，用垫子把门板垫平，开始安装两侧大合页，按顺序安装门板。固定时注意观察正面的连接缝隙。固定完成以后，均分中间小合页。

6.给扭簧上劲。将钢丝绳带环的一端套在底轮套在底轮支架的钩轴上，按照规定的上劲表给扭簧上劲，不要超过或低于规定圈数的半圈，别住钢棍，将钢丝绳的另一端挂在绕线轮上，绷紧钢丝绳，锁住绕线轮，再锁住锁紧法兰，撤下别住的钢棍。

7.装电机，注意调整各部位的协调性。

工业门均为非标定制品，对于一些有着更加特殊要求的场所，沃太提供免费上门测量和出方案服务，根据实际使用需求进行定制生产。沃太门业有着丰富的生产和安装经验，目前已经服务了1000多家客户选择！