

# 军标双壁热缩管

产品名称	军标双壁热缩管
公司名称	深圳市宏捷欣科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏捷欣 产地:深圳市 收缩率:3:1
公司地址	坪山新区金沙社区青排新村3巷7号
联系电话	0755-89459264 15817246258

## 产品详情

### 【产品特点】

军标环保双壁管由交联聚烯烃和热熔胶双层共挤工艺生产,外层为聚烯烃绝缘,内层为热熔胶材料。产品参照军标标准生产,具有绝缘、防水防潮、防腐、外层阻燃等优点。广泛用于各类电线、线束密封绝缘和捆扎固定;船用电线电缆的防水、防潮;金属管的密封防腐等

- 1、热缩倍率:3:1,4:1
- 2、起始收缩温度: +70 ;
- 3、完全收缩温度: +125
- 4、使用温度: -45 ~+135
- 5、外层阻燃、抗紫外
- 6、环保标准: RoHS
- 7、标准颜色: 黑(有十种标准颜色可定做)

### 外层技术指标

性能

指标

试验方法

拉伸强度

10.4 MPa

ASTM D 2671

断裂伸长率

300%

老化后强度

8.4 MPa

175 × 168h

老化后断裂伸长率

100%

轴向变化率

-8%~+8%

阻燃性

通过

ASTM D 2671 B 法

热冲击

无裂纹、无滴落

ASTM D 2671(250 × 4h)

冷弯柔性

无裂纹

ASTM D 2671(-45 /4h )

吸水率

< 0.5%

ASTM D 570

击穿强度

15 kV/mm

IEC 60243

体积电阻率

10<sup>14</sup> Ω·cm

IEC 60093

热熔胶技术指标

性能

软化点

90 ± 5

ASTM E 28

吸水率

剥离强度 ( PE )

120N/25mm

ASTM D 1000

剥离强度 ( AI )

80N/25mm

3:1规格表

规格

供货内径 (mm)

全缩后尺寸 (mm)

标准包装

米/盘，米/根

英制

公制

内径

总壁厚

胶层壁厚

1/8

3.2

3.2

1.00

$0.90 \pm 0.30$

$0.40 \pm 0.20$

200

3/16

4.8

4.8

1.60

$1.05 \pm 0.30$

100

1/4

6.4

6.4

2.20

$1.25 \pm 0.30$

$0.45 \pm 0.20$

5/16

7.9

7.9

2.70

$1.35 \pm 0.30$

$3/8$

9.5

9.5

3.20

$1.45 \pm 0.30$

$0.50 \pm 0.20$

50

$1/2$

12.7

12.7

4.20

$1.65 \pm 0.30$

1.22

$5/8$

15.0

15.0

5.20

$1.80 \pm 0.30$

$0.55 \pm 0.30$

$3/4$

19.1

19.1

6.30

$1.95 \pm 0.30$

0.60 ± 0.30

1

25.4

25.4

8.50

2.00 ± 0.40

1-1/4

30.0

30.0

10.20

2.15 ± 0.40

0.65 ± 0.30

1-1/2

39.0

39.0

13.50

2.45 ± 0.40

0.75 ± 0.30

2

50.0

50.0

17.00

2.75 ± 0.40

0.80 ± 0.30