

美国图帕斯200 测距仪

产品名称	美国图帕斯200 测距仪
公司名称	上海里度电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄41号4016室
联系电话	18521305116

产品详情

美国激光技术公司荣幸地向您宣布市场广泛熟知的图帕斯（图帕斯）200产品已更新与升级，升级后的型号拥有更好的精度与性能。图帕斯200（升级版）以卓越的光学技术制造、轻巧便携、易于测量，为用户提供准确和可靠的测量数据。图帕斯一、美国TruPulse图帕斯200激光测距仪全新升级：1、更高的测距和测角精度（目标获取能力提升25%，精度提升33%： $\pm 0.2m$ ）2、增强了光学放大倍率和视野3、标配串口和蓝牙接口（兼容Android、Windows和Windows Mobile设备）二、产品参数：数据通信：串行，通过有线RS232（标准）和无线蓝牙测量范围：距离：0~1000m（一般目标），0~2000m（反射性目标）

倾角： $\pm 90^\circ$ **度：距离： $\pm 0.2m$ （一般目标） $\pm 0.2m\sim 1m$ （微小和灰暗目标）

倾角： $\pm 0.25^\circ$ 测量模式：水平距离、垂直距离、斜距和倾斜角（或百分比斜率）

灵活的三点高差测量程序（可自动排序） 垂直向空间两点测跨距程序目标模式：

标准、近距、远距、连续和过滤（要求使用反射器和树叶过滤器）模式电源：额定3.0伏直流电电池类型：CRV3或AA电池使用时间：AA：约75,000次测量（蓝牙启用，60,000次）CRV3：约150,000次测量（蓝牙启用，120,000次）20小时连续使用视力安全：FDA上等（Class1）（CFR21）环境：防撞、防水和防尘（NEMA3,IP54）温度： $-4^\circ F$ 到 $+140^\circ F$ （ -20 到 $+60$ ）光学放大倍数：7x（视野：100米@915米处）显示器：观测器内液晶LCD显示器单位：英尺、码、米和度脚架：标准相机脚架安装孔 $1/4''\sim 20$ 母螺纹产品尺寸：120x50x90mm

产品重量：285g