

芜湖尚安防火玻璃公司 隔热夹层玻璃厂 嘉兴夹层玻璃厂

产品名称	芜湖尚安防火玻璃公司 隔热夹层玻璃厂 嘉兴夹层玻璃厂
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

产品详情

钢化夹层玻璃使用时注意事项

1. 钢化夹层玻璃应用集装箱、集装架或木箱包装。每块玻璃用塑料或纸包装，玻璃与包装箱之间用不易引起玻璃划伤等外观缺陷的轻软材料填实。每个包装箱上应标明“朝上、轻搬正放、小心破碎、玻璃厚度、等级”等字样。
2. 钢化夹层玻璃可用各种类型的车辆运输，运输时，木箱不得平放或斜放，长度方向应与输送车辆运动方向相同，夹层玻璃多少钱，并应有防雨措施。玻璃在搬运时，应避免与硬物接触、碰撞、暂时不用的钢化夹层玻璃应垂直贮存于干燥、通风的室内。
3. 钢化夹层玻璃时一种有内应力的玻璃产品，它在成型后不能再切割、钻孔和磨边，否则会引起炸裂、钢化夹层玻璃的边部应力集中，要好好的保护。不能用尖、硬的物体重击玻璃边部，否则易使玻璃炸裂。
4. 钢化夹层玻璃安装前应避免高温暴晒、高湿雨淋等气候环境，施工现场的玻璃要贮存在通风、干燥的地方，遇到天气突变、大雨时施工人员应及时检查现场，防止玻璃包装箱浸水而造成钢化夹层玻璃边部渗水变色。
5. 水下玻璃安装时，钢化夹层玻璃厂，必须要保证整个系统的防水渗漏性能良好。首先与水接触的部位必须采用防水材料。其次对于玻璃和金属框架之间的空隙一定要用密封性良好的聚硫胶或有机硅橡胶等密封材料填充完全。安装设计、施工操作要符合国家强制性行业标准JGJ113-97<建筑玻璃应用技术规程>的规定要求。

防火玻璃隔断的视觉效果还要跟普通玻璃隔断达到一致的，在办公室选用防火玻璃隔断时可以根据实际需要选择双层百叶的、全景的、铝合金框的、黑框的、彩色的、磨砂的、有纹理的或者有图案的。

在办公室防火玻璃隔断设计施工时，钢龙骨架隐框是被防火玻璃隔断运用的较多的。我们都知道铝合金材质是很容易受热融化的，嘉兴夹层玻璃厂，全钢防火玻璃隔断规避掉铝合金材质的缺点，隔热夹层玻璃厂，即确保了美观性，又确保了防火性。

防火玻璃隔断有很强的布局性、稳定性和完整性，在现代化办公室在内视和外视方面都很美观大方。防火玻璃隔断，办公室装修不错的选择。

商场防烟玻璃安装于建筑顶棚、天花板位置

为什么如此设计呢？从物理方面来讲，火灾燃烧时产生的烟雾比空气轻，一般漂浮于离地面30-60厘米高度及以上的位置。为保证商场内烟雾不肆意扩散，顶部安装玻璃挡烟垂壁便可形成蓄烟池，阻挡大部分烟雾逃窜到其他区域，为商场其他区域的人员逃离争取时间。当烟雾聚集于蓄烟池内，排烟系统在同一时间工作，将大部分烟雾排出室内。

如果商业防烟玻璃采用的是防火玻璃，那么需要遵循以下三个标准：

- 1、建筑用安全玻璃 部分：防火玻璃 GB15763.1-2009/
- 2、挡烟垂壁 GA533-2012
- 3、建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017

芜湖尚安防火玻璃公司(图)-隔热夹层玻璃厂-嘉兴夹层玻璃厂由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司（www.saxincailliao.com）在耐火、防火材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，尚安防火新材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：凌经理。