

彩色室外地坪压膜混凝土原料供应

产品名称	彩色室外地坪压膜混凝土原料供应
公司名称	杭州勤路装饰材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	勤路:强化粉 型号:压模 产地:全国
公司地址	浙江省杭州市滨江区长河街道科技馆街1505号凯瑞金座422室-3 (注册地址)
联系电话	13388437103

产品详情

彩色室外地坪压膜混凝土原料供应

勤路地坪注重行业规范的建设与制定，是一家从事彩色透水混凝土和彩色压模地坪的、设计、生产、施工为一体的现代化企业。为海绵城市、花园城市的建设提供着、的解决方案。新材料可以根据客户要求，为客户量身定做，提供适合的并符合行业产品，客户的各种个性化需求；充分发挥精诚协作的团队精神，锐意进取，不断致力于为客户提供更好的时代潮流的服务、缔造美好生活不懈追求而奋斗；以品质、团队、服务的强大实力影响和着生活空间，创造着永无止境的地面装饰。

严格把控混凝土的原材料 混凝土当中的原材料要使用强度高、耐磨性强、抗冻性好的水泥。石子骨料的强度一定要在设计混凝土强度的2倍，甚至更高的强度以上，其骨料当中的含泥量不能大于1%，禁用风化的石子作为骨料，同时也要避免采用杂质含量较多的河沙，不能应用海砂等。对于搅拌过程中所应用的水，要使用纯净水或者处理之后的水，不能应用带有腐蚀性或有酸碱的污水。在拌合之后，要与厂家实施试配，其试配的强度要比进行设计的强度高出15%左右，并确保在产生过程中严格依照设计进行混凝土的配置。

彩色压模混凝土施工配合比产生的影响 在路面施工的过程中，对于混凝土实施的配合是对原材料的质量进行控制的重要指标，对建筑之后产生的面层裂缝有非常大的影响。在该混凝土的原材料当中，能够使混凝土进行收缩的物质是水泥，如果用大量的水泥能够使混凝土在完成建筑之后出现较大的收缩情况。在对原材料进行搅拌的过程中，要应用高的水灰比，以便将混凝土的和易性进行提升。在混凝土当中，普通的水泥进行水化时需要的水灰比重为0.27左右，使用的水灰比较高，会使水泥在刚刚水化时便会在表面形成水膜，混凝土的收缩量会由于水灰比的提升而提升，这样便影响了混凝土的稳定性以及强度，最终出现了路面缝隙。

