

# 水阻启动柜 建盛工业 辽宁水阻柜

产品名称	水阻启动柜 建盛工业 辽宁水阻柜
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

## 产品详情

液体电阻启动柜性能远优于频敏变阻器，具有启动平稳可靠、启动电流小、对电网、机械设备无冲击、能连续多次启动、投资少等优点，那使用的时候需要注意哪些事项呢？襄阳液体电阻启动柜，襄阳液体电阻启动柜厂家就来跟大家详细讲讲。

1、电阻液是一种弱酸强碱性盐溶液，呈碱性。生产现场的灰尘污物等容易进入电液箱内并在箱体底部沉积，需定期对箱体进行清洗和电阻液更新。当变阻器箱体渗漏等原因出现电液箱内浓度发生较大变化时也必须重新配置电阻液。

2、正常运行较长时间后发生启动电流增大现象，如果不存在机械等方面原因，一般需要对变阻器内电阻值重新测量，特别是高温环境下或干燥冬季的过量蒸发容易使箱体内水分大量减少，引起溶液浓缩而阻值显著减小。襄阳市建盛工业控制有限公司(建盛工控)是集研发、生产经营于一体的科技型股份制企业。公司成立于一九九七年，主要从事襄阳软启动柜厂家，水阻启动柜，襄阳高压液态软启动柜，襄阳高压固态启动柜，高低压成套、电机启动与控制、电力系统及工业自动化产品的研发、设计、生产、销售、咨询服务。建盛产品在建材、化工、冶金、矿山、机械、市政、电力等诸多行业得到广泛应用。按照电机的不同，分为两种水阻：一种是转子串水阻，即电机属于绕线式电机，即转子回路未短接。销售网络遍布全国各地，部分产品远销国外。

液体电阻在出厂时，PLC里面已经设定好了一个启动时间，或者由在启动器面板上的时间继电器设定启动时间。无论从哪种方式设定启动时间，这个时间都要与极板移动的时间相符，如果极板移动的时间大于设定时间，则在极板还没有到达下限的时候，PLC启动计时结束，这样就会造成程序执行错误，引起启动失败。当然，极板移动的时间也要有足够的长度来使启动电流有足够的时间降低到能够允许甩开液体电阻时的电流反弹。正常运行较长时间后发生启动电流增大，如果不存在机械等方面原因，一般需要对变阻器内电阻值重新测量，特别是高温环境下或干燥冬季的过量蒸发容易使箱体内水分大量减少，引起溶液浓缩而阻值显著减小。否则可能会在极板移动到下限甩掉液体电阻时，启动速断动作引起启动失败。

液体电阻启动器在使用过程中，只要检查到位，需要的维护量并不大。因此，正确的巡检方法就成

为维护液体电阻的重点。根据以上的经验，水阻柜厂家直销，相信使用中的大多数故障都能顺利排除。

## 直起方式

将柜体面板上的“本柜/远程”旋钮，旋至本柜位置；将“软起/直起”旋钮，旋至直起位置；按下“直按起动”按钮，合上旁路接触器KM1。

合上高压开关柜断路器，送主回路高压电源，电机即可起动完成。

需要停机时，直接分开高压开关柜断路器，断路主回路高压电源，辽宁水阻柜，再按红色蘑菇头“急停”按钮，分开旁路接触器KM1。

注：起动停机按钮全部用常开点。在操作中，按下1S即松开，禁止常按不松。

水阻起动柜-建盛工业(在线咨询)-辽宁水阻柜由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。襄阳市建盛工业控制有限公司（[www.xyjsdq.com](http://www.xyjsdq.com)）位于湖北省襄阳市高新区安居路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前建盛工业在高压组合电器中享有良好的声誉。建盛工业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。2、在搬运水阻柜水箱时不可挤压、撞击、不可接近火源或在60℃环境温度中放置。建盛工业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.yzqdg.com](http://www.yzqdg.com)）还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软起动柜的服务商，欢迎来电咨询。