

彩色透水路面透水混凝土怎么施工价格多少

产品名称	彩色透水路面透水混凝土怎么施工价格多少
公司名称	杭州勤路装饰材料有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	品牌:勤路 透水增强剂:透水 产地:全国
公司地址	浙江省杭州市滨江区长河街道科技馆街1505号凯瑞金座422室-3 (注册地址)
联系电话	13388437103

产品详情

彩色透水路面透水混凝土怎么施工价格多少

勤路地坪现已发展成为性的建材企业，我们的压花磨具地坪合格，规格齐全，应用范围广，拥有很好的良好的耐磨性能，抗碾压性能功能，效益良好，能力和市场竞争能力突出，在压花磨具地坪的品种和生产工艺上不断推陈出新。市场及广大需求群体的需求，在全国享有很好声誉，公司愿与业内各界合作伙伴悉心交流，不断汲取，完善产品。勤路地坪成立至今，已有12年历史，从事彩色透水混凝土的研发、原料销售，同时提供施工服务，多年来得到全国各地客户支持，参与了近1000个项目工程，把彩色透水混凝土等新型建材成功推向中国市场。勤路地坪至今，已在全国多个地市设立分公司和厂房，实现多地同时发货、节约物流和时间成本，为客户提供便捷的购买渠道。

彩色混凝土施工前，须按现场施工的彩色混凝土颜色种类分别浇筑样板区，样板区彩色混凝土成型后经建设单位、监理单位、设计单位进行验收，合格后方可按照样板区大面施工。

彩色混凝土养护宜采用可湿喷的养护剂进行养护，亦可采用喷雾器及覆膜进行养护（不得直接利用自来水对冲），以防止泛碱，不得与传统混凝土相同覆盖草袋养护。此外，可增加无色保护剂对养护期内的彩色混凝土进行保护，防止环境中酸、碱、盐、紫外线等有害物质对彩色混凝土的不利影响。

彩色混凝土浇筑时的环境温度宜在5 ~30 之间，避免在早晚及中午施工，低温下彩色混凝土施工要慎用抗冻剂，抗冻剂易与颜料发生反应导致色差，在不同季节、不同天气不同温度条件下要及时调整水灰比，同时应避免在雨天施工。经验表明：温

度越高，彩色混凝土浇筑后失水越快，如不及时养护，极易造成开裂；同时，温度越低，彩色混凝土表面的水分不易蒸发，从而产生褪色现象，温差越大，后期成型后色差也越大。