

温控器 空调配附件 华阳温控器

产品名称	温控器 空调配附件 华阳温控器
公司名称	北京华阳舒适系统集成有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类别:空调配附件 品牌:华阳温控器 型号:A10
公司地址	北京市昌平区小汤山镇沙顺路88号院1号楼15层4单元1501
联系电话	010-81762900 13911387572

产品详情

产品类别	空调配附件	品牌	华阳温控器
型号	A10	适用产品	家居
规格	小机型		

空调温控器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备：空调温控器所控制的空调房间内的温度范围一般在18 --28 。窗式空调常用的温控器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包（测试管）、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。空调温控器控制方法一般分为两种：一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制，多采用蒸气压力式空调温控器，另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制，多采用电子式空调温控器。空调温控器工作原理：1．蒸气压力式空调温控器：空调温控器波纹管的动作作用于弹簧，弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的，毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处，对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时，毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀，使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通，此时压缩机运转，系统制冷，直到室温又降至设定的温度时，感温包气体收缩，波纹管收缩与弹簧一起动作，将开关置于断开位置，使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作，从而达到控制房间温度的目的。2．电子式空调温控器：电子式空调温控器（电阻式）是采用电阻感温的方法来测量的，一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体（热敏电阻等）为测温电阻，这些电阻各有其优确点。家用空调温控器的传感器大都是以热敏电阻式。

北京华阳专业安装地源热泵（地暖）公司

咨询热线：010-8116718613910605709 联系人：田小姐 网址：www.wfichina.com.cn

欢迎参观竣工样板案例

